



27V5C/BK

27" IPS FHD -paneeli tuottavuuden lisäämiseen mukavasti, USB-C ja 65 W:n virransyöttö

AOC 27V5C on kolmelta sivulta kehyksetön runko, joka piilottaa 27 tuuman IPS-paneelin FHD-resoluutiolla mukavan ja erinomaisen katselukokemuksen takaamiseksi. Saat täydelliset liitännävaihtoehdot USB-C:llä, jossa on jopa 65 W:n virransyöttö, 4 USB-portilla, HDMI:llä ja DisplayPort-tuella. Kirjautuminen on helppoa ja turvallista Windows Hello ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Kanava	B2B, B2C
Tuotesarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	1.6.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinnen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114
Pikseliä tuumaa kohden	82

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	101
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	81
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	87

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,38
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,23

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtasovitin	-

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia