



## 24V5C/BK

**24" IPS FHD -paneeli tuottavuuden lisäämiseen mukavasti, USB-C ja 65 W:n virransyöttö**

AOC 24V5C on kolmelta sivulta kehyksetön runko, joka piilottaa 24 tuuman IPS-paneelin FHD-resoluutiolla mukavan ja erinomaisen katselukokemuksen takaamiseksi. Saat täydelliset liitännävaihtoehdot USB-C:llä, jossa on jopa 65 W:n virransyöttö, 4 USB-portilla, HDMI:llä ja DisplayPort-tuella. Kirjautuminen on helppoa ja turvallista Windows Hellon ansiosta.

### YLEISTÄ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | 24V5C/BK       |
| EAN                   | 4038986140157  |
| Kanava                | B2B, B2C       |
| Tuoesarja             | Value-mallisto |
| Mallisto              | V5             |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 6.7.2022       |

**NÄYTTÖ**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 23,8                  |
| Näytön koko (cm)          | 60,4                  |
| Suora/kaareva             | Ohut                  |
| Näytön kovuus             | 6H                    |
| Paneelin käsittely        | Häikäisysuoja (AG)    |
| Paneelin resoluutio       | 1920x1080             |
| Resoluution nimi          | FHD                   |
| Kuvasuhde                 | 16:9                  |
| Paneelin tyyppi           | IPS                   |
| Taustavalon tyyppi        | WLED                  |
| Max Virkistystaajuus      | 75 Hz                 |
| Vasteaika GtG             | 4 ms                  |
| Vasteaika MPRT            | 1 ms                  |
| Staatinen kontrastisuhde  | 1000:1                |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1                 |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178               |
| Näytön värit              | 16,7 miljoonaa        |
| Brightness in nits        | 300 cd/m <sup>2</sup> |
| Pikseliväli (mm)          | 0,3114                |
| Pikseliä tuumaa kohden    | 93                    |

**ULKOPUOLI**

|                           |                       |
|---------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä)  | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta                 |
| Kehyksen pinta (edessä)   | Himmeä                |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta                 |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Himmeä                |

**ERGONOMIA**

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100           |
| Kallistuva         | 3° ±2° ~ 21° ±2°  |
| Kääntyvä           | 28° ±2° ~ 28° ±2° |
| Säädettävä         | Yes               |
| Korkeussäätö (mm)  | 130mm             |

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| HDMI                            | HDMI 1.4 x 1   |
| Digitaalinen HDCP (HDMI-versio) | HDCP 1.4   |
| Näyttöportti                    | DisplayPort 1.2 x 1  |
| USB-C-liitännät                 | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-keskitin                    | ✓  |
| USB-keskittimen nopeus          | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit                   |
| USB-portit alaspäin             | 4  |
| Pikalatauksen USB-portti        | ✓  |
| RJ45                            | No   |
| D-SUB (VGA)                     | 0x   |
| DVI                             | 0x   |

**MULTIMEDIA**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kaiuttimet           | ✓                           |
| Kaiuttimen teho      | 3 W x 2                     |
| Integroitu mikrofoni | -                           |
| Äänilähtö            | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| Verkkokamera         | No                          |

**OMINAISUUDET**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR)               | Freesync        |
| Sinivalotekniikka                  | Matala sinivalo |
| Välkkymätön                        | Flicker Free    |
| KVM                                | No              |
| Kensington-lukitus                 | ✓               |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %      | 118             |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %    | 88              |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %    | 94              |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 88              |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 101             |

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö                          | Sisäinen           |
| Virtalähde                            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5                |
| Virrankulutus pois päältä watteina    | 0,3                |
| Energialuokka                         | F                  |

**TUOTTEEN MITAT**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm     | 539.34(H)x495(W) x185(D)     |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 539.34(H)x318.59(W) x45.3(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm                | 526Hx612Wx142D               |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg)              | 7,86                         |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg)               | 5,33                         |

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-kaapeli       | 1.5 |
| USB-C - C -kaapeli | 1.8 |
| Virtajohto         | ✓   |
| Virtasovitin       | -   |

**MUUT TIEDOT**

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| MTBF                 | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (sis. paneelin) | 50 000 tuntia                     |