

34" VA WQHD -paneeli suurinta mahdollista työtehoa varten, mukana MultiView, USB-C ja PD65W

AOC CU34V5C on varustettu 34 tuuman kaarevalla VA-paneelilla, jossa on Ultrawide QHD 21:9 -tarkkuus vangitsevaa katselukokemusta varten kolmisivuisessa kehyksettömässä rungossa, jota voit kallistaa ja säätää korkeussuunnassa tarpeen mukaan. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa Picture-by-Picture MultiView'n erittäin vaativaan monitoimityöskentelyyn.




Ominaisuudet



Wide QHD (WQHD) Resoluutio

3440 x 1440 -resoluution ansiosta Wide Quad HD (WQHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvan 21:9 -kuvasuhde sopii täydellisesti elokuvien katselemiseen laajalta näytöltä tai viimeisimpien pelien pelaamiseen, se tarjoaa lisäksi lisätilaa työskentelemiseen. Aidot 8-bitin värit tarjoavat laajan värivalikoiman kirkkaita ja luonnollisia kuvia varten.



VA paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



Power Delivery 65 W

Kehittyvä USB-C-tekniikka mahdollistaa nopean tiedonsiirron, näytön signaalit sekä tehon välityksen laitteiden lataamiseksi käytön aikana. AOC USB-C -tekniikka välittää jopa 65 W tehoa yhdellä ohuella kaapelilla, mikä mahdollistaa tavallisten, vähän tai paljon virtaa kuluttavien laitteiden (esim. hiiri ja näppäimistö), älypuhelinien ja kannettavien tietokoneiden lataamisen.



USB-C

Yksinkertaiset liitännät yhdellä ainoalla kaapelilla. USB-C-liitäntä tarjoaa DisplayPort Alternate Mode -tilan suuren resoluution videosaalien siirtämiseksi kannettavasta tietokoneesta monitoriin lataamalla samalla tietokoneen akkua monitorista USB-virransyötöllä.



Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittämiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittämiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittämiä.



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitintärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).

YLEISTÄ	
Mallin nimi	CU34V5C/BK
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	18.7.2022
EAN	4038986110198

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	109,7
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	121,0
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	116,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,0
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Korkeussäätö (mm)	130mm
Kääntyvä	28° ±2° ~28° ±2°
Säädettävä	No

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	No
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	60,0
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	60,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.1x(397.3~527.3)x250mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.1x365.3x99.9mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1071x189x500mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,75
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,34
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,76

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta