



Q27V5N/BK

27" VA QHD -paneeli työtehoa, mukavuutta ja poikkeuksellista katselukokemusta varten

AOC Q27V5N on kolmisivuinen kehyksetön näyttö, ja se on varustettu 27 tuuman VA-paneelilla ja QHD-tarkkuudella uskomatonta katselukokemusta varten. Tämä malli on valmis kohentamaan työtehoasi joustavan liitettävyyden (DP ja HDMI) ansiosta ja varmistamaan samalla erinomaisen käyttömukavuuden säädettävällä jalustallaan, joka mahdollistaa helposti kääntämisen, kallistamisen ja kiertämisen.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27V5N/BK
EAN	4038986180412
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	6.8.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	108,8

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 2
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	110
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,53
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,08

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
--------------	-----

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---