



## CU34V5CW/BK

**34" VA WQHD -malli erittäin vaativaan  
monitoimityöskentelyyn, mukana USB-C, MultiView ja  
integroitu Windows Hello -verkkokamera**

AOC CU34V5CW on kolmisivuinen, kehyksetön, kaareva näyttö, ja se on varustettu 34 tuuman VA-paneelilla, jossa on QHD UltraWide 21:9 -tarkkuus vaikuttavaa ja vangitsevaa katselukokemusta varten. Se on valmis tukemaan kaikenlaista monimutkaista työskentelyä Picture-by-Picture MultiView'n avulla. Se tarjoaa laajan valikoiman liitännävaihtoehtoja, sillä siitä löytyy USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI. Kirjaudu helposti ja turvallisesti integroidun Windows Hello -verkkokameran avulla.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	CU34V5CW/BK
EAN	4038986110273
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	11.8.2022

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysoija (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	110

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Metalli

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3° ±2° ~ 21° ±2°
Kääntyvä	28° ±2° ~ 28° ±2°
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	2MP Win Hello Webcam

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C/A -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtasovitin	-

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia