



## U34V5C/BK

**34" VA WQHD -näyttö erittäin vaativaan  
monitoimiyöskentelyyn, mukana USB-C ja PD65W**

AOC U34V5C on varustettu 34 tuuman VA-paneelilla, jossa on WQHD 21:9 -tarkkuus vangitsevaa katselukokemusta varten kolmisivuisessa kehyksettömässä rungossa, jota voit kallistaa ja säätää korkeussuunnassa tarpeen mukaan. Työtehoasi ovat valmiina kohentamaan USB-C, jossa on 65 wattiin nouseva Power Delivery, 4 USB-porttia ja HDMI, ja lisäksi se tarjoaa Picture-by-Picture MultiView'n erittäin vaativaan monitoimiyöskentelyyn.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U34V5C/BK
EAN	4038986110617
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	V5
Lanseerauspäivä (ETA)	13.10.2022

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,23175

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Kääntyvä	-8° ±2°
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.0
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	817.45 x (404.55~534.55) x 250
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	817.45 x 370.69 x 55.34
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1070 x 481 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,65
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,14
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,56

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8