



## 24P2QM

**23,8 tuuman VA FHD -näyttö, jonka korkeussäädettävä teline ja ergonomiset ominaisuudet on suunniteltu käyttäjän mukavuutta ajatellen.**

AOC 242P2QM on 23,8 tuuman VA-paneeli, jossa on FHD-resoluutio ja terävät, syvät yksityiskohdat. Voit säätää, kääntää ja kallistaa sen kolmisivuista kehuksetöntä runkoa tarpeen mukaan, jotta saat optimaalisen mukavan käyttökokemuksen koko pitkän työpäivän ajaksi. Häikäisy suojaus, Low Blue -tila ja kuvan kirkkauden varmistava adaptiivinen synkronointi vähentävät silmien väsymistä. Monipuoliset

### YLEISTÄ

Mallin nimi	24P2QM
EAN	4038986140713
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	21.9.2022

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5~35°
Kääntyvä	180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	129
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	94
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	103
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	94
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	111

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540.2 x 384.4~513 x 200.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540.2 x 326.4 x 50.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	634 x 513 x 160
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,24
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,75

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia