



## 24E3UM

**23,8 tuuman FHD VA -näyttö kaikilla kokopäiväistä työskentelyä tehostavilla ominaisuuksilla**

AOC 24E3UM -näytössä on kaikki työskentelyyn ja opiskeluun tarvittavat perusominaisuudet. Tässä mallissa yhdistyvät toisiinsa hämmästyttävä 23,8 tuuman VA-paneeli, laaja katselukulma ja FHD-tarkkuus. Siinä on myös silmiä suojaava Low Blue -tila ja välkkymättömyysominaisuudet, ja sen sisäänrakennetut kaiuttimet varmistavat laadukkaan äänentoiston. Lisäksi mallin johtojenhallinta auttaa pitämään työpöydän siistinä.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	24E3UM
EAN	4038986140706
Kanava	B2B
Tuotesarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.10.2022

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	24
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	5° ~ 23°
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (2 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	121
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540.0 x 409 x 187.7
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540.0 x 326.4 x 50.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	688 x 396 x 126

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8