



I2775PQU/GR

Ergonominen ja tehokas 27 tuuman IPS-näyttö

This 27" IPS monitor offers a broad range of connectivity options including DisplayPort and HDMI as well as speakers and ergonomic adjustment options.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2775PQU/GR
EAN	4038986185578
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	28.2.2016

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
--------------------	---------

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
-------------	--------------

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,42
Virrankulutus pois päältä watteina	0,25
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,6

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---