

31,5 tuuman UHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja huipputason suorituskyvyllä

U32P2 sisältää kolmelta puolelta kehyksettömän ohuen 31,5 tuuman paneelin UHD-resoluutiolla. Sopii täydellisesti ammattilaisille, monipuoliset liitännät USB-keskittimen ja kahden HDMI 2.0 -portin ansiosta.




Ominaisuudet



Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat käännettävissä ja niiden korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä mukavimman ja terveellisimmän asennon löytämiseksi.



UHD (4K) Resoluutio

4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) -resoluutio tarjoaa erittäin terävän kuvanlaadun ja antaa käyttäjille mahdollisuuden nähdä enemmän näytöllä kerralla. Tämä tarjoaa enemmän näytön "kiinteistöä" ja näyttää enemmän yksityiskohtia terävämpien ja kirkkaampien kuvien saamiseksi. Työskenteletpä sitten seuraavan kauniin valokuvan, suunnittelun tai jopa vain tuottavuuden parantamiseksi, käyttäjät ihmettelevät aitoa, terävää kuvaa, jonka vain UHD-näyttö voi tarjota.



Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.




Käännettävä

Kääntöominaisuuden ansiosta näyttöä monitoria voidaan kääntää 180° vaakatasosta pystyasentoon, mikä on erityisen hyödyllistä tietokonetaikossa.

VA-paneeli

VA (Vertical Alignment) -paneeli näyttää tummemmat mustat ja suuren kontrastin entistä kirkkaampia ja värikkäitä kuvia varten.



Integroidut kaiuttimet

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U32P2
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.3.2021
EAN	4038986119627
NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,01
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,18159
Paneelin resoluutio	3840x2160
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Välikkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/21,5
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	No
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Pakkaus kierrätysmateriaalia	100 % kierrätyspahvia
Carton material	EPS
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	52,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	Kyllä
USB-tyyppi portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	Kyllä
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	714.8 x 653.5 x 275.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	714.8 x 425.2 x 55.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	810 x 538 x 224
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	10,1

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta