



Q27P2Q

27 tuuman QHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja monipuolisilla toiminnoilla

Ammattikäyttöön tarkoitettu Q27P2Q sisältää ohuen 27 tuuman IPS/3FL-paneelin erinomaisella QHD-resoluutiolla sekä laajoilla 178°/178° katselukulmilla. Kapea ja tyylikäs kolmelta puolelta kehyksetön muotoilu, mahdollistaa korkeuden säätämisen sekä kallistamisen ja kääntämisen optimaaliseen käyttöasentoon. Sisältää monipuolisia toimintoja, USB 3.2 -keskittimen ja VGA-, HDMI- ja DP-yhteensopivuudet. Hyödyntää silmiä vähemmän rasittavia Low Blue Mode ja Flicker-Free -tekniikoita.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27P2Q
EAN	4038986187961
Kanava	B2B
Tuoesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,31

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---