

# I2475PXJ

## Ensiluokkaista suorituskykyä ja mukavuutta.

16,7 miljoonan värin ja 4 ms vasteajan ansiosta tämä monitori tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn niin toimistossa kuin kotona. Käännettävä jalustan korkeus ja kaltevuus on säädettävissä jopa 90 asteen kulmaan optimaalista katselukokemusta ja mukavuutta varten.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	I2475PXJ
EAN	4038986146081
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2015

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	200M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,9
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

Virtajohto C13	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	-
--------------	---