



## CU34P3CV

### 34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV on 34 tuuman WOHD (3440 x 1440) kaareva VA-näyttö, jossa on houkutteleva kolmipuolinen ultrahieno kehysmuotoilu, joka tarjoaa todella immerstiivisen katselukokemuksen. Tämän mallin laajennettu QHD 21:9 kuvasuhde laajentaa näkökenttääsi ja tarjoaa ympäröivän näkymän paremman elokuvakokemuksen saavuttamiseksi. Näytössä on 300 nitin kirkkaus ja antelias 178/178° laajat katselukulmat, ja siinä on myös kaksi sisäänrakennettua 5W + 5W kaiutinta päivittäisen tuottavuutesi tehostamiseksi nykypäivän joustavassa toimistossa. CU34P3CV-näyttö on valmis tehostamaan tuottavuuttasi USB-C:n avulla, joka tukee jopa 65W:n tehonsyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP-alt-tilaa. Tämän näytön liitettävyyden parannettu USB-hubilla ja RJ-45-liitännällä. Ympäristönäkökohtia silmällä pitäen tällä näytöllä on useita ympäristösertifikaatteja, mukaan lukien EPA, TCO ja EPEAT.

#### YLEISTÄ

Mallin nimi	CU34P3CV
EAN	4038986110730
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,23175

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5~20°
Kääntyvä	175°±5
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out

**OMINAISUUDET**

Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lukitus	✓

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.34 x 367.45 x 104.7mm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,95
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	10

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

Virtajohto C13	1.8
----------------	-----

**MUUT TIEDOT**

MTBF	30.000 hours
MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia