

CU34P3CV

34 inch (86.36 cm) LCD MONITOR



AOC CU34P3CV เป็นหน้าจอ VA คู่คมขนาด 34 นิ้ว WOH (3440 × 1440) โคลง ที่มีดีไซน์ขอบคิ้วบางแบบสามด้านที่นำสนใจซึ่งมอบประสบการณ์การดูที่นำตื้นตาตื้นใจจริง ๆ โมเดลนี้มีอัตราส่วนความสวยงาม Wide QHD 21:9 ที่ขยายสนามมองของคุณในขณะเดียวกันยังให้มุมมองรอบข้างสำหรับประสบการณ์ภาพยนตร์ที่ดีขึ้น หน้าจอมีความสว่าง 300 นิตและมุมมองกว้าง 178/178° พร้อมลำโพงภายใน 5W + 5W สองตัวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานประจำวันในสถานที่ทำงานแบบยืดหยุ่นของวันนี้ มอนิเตอร์ CU34P3CV พร้อมเสม ready เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของคุณด้วย USB-C ที่รองรับ Power Delivery สูงสุด 65W, การถ่ายโอนข้อมูลและโหมด DP-alt การเชื่อมต่อของหน้าจอนี้ได้รับการเสริมพร้อม USB Hub และ RJ-45 โดยใส่ใจถึงเรื่องความยั่งยืน มีการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง EPA, TCO และ EPEAT มาเสริมความสมบูรณ์ของหน้าจอนี้

ทั่วไป	
ชื่อรุ่น	CU34P3CV
ช่อง	B2B
สายผลิตภัณฑ์	Pro-line
ครอบครัวดีไซน์	P3

หน้าจอ	
ขนาดหน้าจอ (นิ้ว)	34
ขนาดหน้าจอ (ซม.)	86,36
แบน / โค้ง	Curved
รหัสมีความโค้ง	1500R
ความแข็งที่แสดง	3H
การรักษาแผง	Antiglare (AG)
ความละเอียดของแผง	3440x1440
อัตราส่วนภาพ	21:9
ประเภทแผง	VA
ประเภทแบ็คไลท์	WLED
Max อัตราการรีเฟรช	100 Hz
เวลาตอบสนอง GtG	4 ms
อัตราส่วนความคมชัดคงที่	3000:1
อัตราส่วนความคมชัดแบบไดนามิก	50M:1
มุมมอง (CR10)	178/178
สีที่แสดง	16.7 Million
Brightness in nits	300 cd/m2
ระยะพิทช์พิกเซล (mm)	0,23175
พิกเซลต่อนิ้ว	110

ภายนอก	
ประเภทกรอบ (ด้านหน้า)	3-sided frameless
สีกรอบ (ด้านหน้า)	Black
การตกแต่งกรอบ (ด้านหน้า)	Texture
สีตู้ (ด้านหลัง)	Black
การตกแต่งตู้ (ด้านหลัง)	Texture

การยศาสตร์	
ตัวยึดกำแพง Vesa	100x100
เอียง	-5~20°
หมุน	180°
พิวอท	-90°~90°
ปรับความสูง (มม.)	150mm

การเชื่อมต่อและมัลติมีเดีย	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
พอร์ตแสดงผล	DisplayPort 1.4 x 1
การเชื่อมต่อ USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
ฮับ USB	✓
ความเร็วฮับ USB	USB 3.2 (Gen 1)
พอร์ตดาวนสตรีม USB	4
RJ45	1x 10M/100M/1G

มัลติมีเดีย	
ลำโพง	✓
กำลังไฟของลำโพง	5 W x 2
เอาต์พุตเสียง	1x Audio out

คุณสมบัติ	
เทคโนโลยีซิงค์ (VRR)	Adaptive Sync
เทคโนโลยีแสงสีฟ้า	Low Blue Light
มัลติวิว (PbP, PiP)	PiP+PbP
ปราศจากการสั่นไหว	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
สล็อตเคนซีงตัน	✓
ปริภูมิสี (DCI-P3) CIE 1976 %	92

ความยั่งยืน	
ได้รับการรับรองโดย TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

ไฟฟ้า/สิ่งแวดล้อม	
แหล่งจ่ายไฟ	Internal
แหล่งพลังงาน	100 - 240V 50/60Hz
การสแตนด์บายการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,5
การปิดการใช้พลังงานเป็นวัตต์	0,3

ขนาดผลิตภัณฑ์	
ขนาดผลิตภัณฑ์รวมฐาน (กxยxส) มม.	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
ขนาดผลิตภัณฑ์ไม่รวมฐาน (กxยxส) มม.	808.34 x 367.45 x 104.7mm
ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กxสxล) มม.	1070(W) x 556(H) x 190(D) mm
น้ำหนักสุทธิรวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	12,95
น้ำหนักสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์ (กก.)	10
ผลิตภัณฑ์ไม่มีขาตั้ง (กก.)	6,92

สิ่งที่อยู่ในกล่อง	
สาย HDMI	1.8
สายเคเบิลดีสเพลย์พอร์ต	1.8
สาย USB-C เป็น C/A	1.8
สายไฟ	✓
สายไฟ C13	1.8

ข้อมูลอื่นๆ	
MTBF (ไม่รวมแผง)	70.000 hours
MTBF (รวมแผง)	30.000 hours