



Q27P3CW

**27 tuuman kolmisivuinen litteä QHD IPS -näyttö
nautinnollisia ja tuottavia työpäiviä varten**

AOC Q27P3CW on 27 tuuman litteä IPS-näyttö, jossa on kolmisivuinen kehys. Se tarjoaa ominaisuudet ja joustavuuden, jota nykypäivän ammattilaiset tarvitsevat. Nauti QHD-tarkkuuden (2560 x 1440) uskomattomista yksityiskohdista, jotka takaavat huippuluokan selkeyden ja kontrastit kuvien ja videoiden editointiin tai elokuvien katseluun. Tässä mallissa on huippuluokan 350 nitin kirkkaus ja runsaat laajuudeltaan 178/178°:n katselukulmat. Etätyön sujuvuuden takaamiseksi tässä näytössä on kaksi sisäistä 5 W + 5 W:n kaiutinta korkealaatuista ääntä varten sekä sisäinen 5 MP:n web-kamera, joka tukee Windows Hello™. Q27P3CW-näyttö on valmiina parantamaan tuottavuuttasi USB-C-liitännällä, joka tukee jopa 65 W:n virransyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP alt -tilaa. Tämän näytön liitettävyyttä on parannettu USB-keskittimellä, RJ-45:llä ja DP-outilla. Tehokkaimman virrankäytön varmistamiseksi tälle näytölle on hankittu joukko ympäristösertifiointeja, kuten EPA, TCO ja EPEAT.

YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27P3CW
EAN	4038986180801
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
Lanseerauspäivä (ETA)	14.2.2023

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	109

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5°~35°
Kääntyvä	175°±5°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöpörtti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 2)
USB-portit alaspäin	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Integroitu mikrofoni	✓
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	5MP Win Hello Webcam

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	117
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,2
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	TCO Certified Edge
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.8(W) x (412.96~561.24)(H) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.8(W) x 369.6(H) x 52.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820(W) x 481(H) x 162(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,08
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,91

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---