



24P3CW

Litteä kolmisivuinen 23,8 tuuman FHD IPS -näyttö helpottamaan tuottavuutta missä tahansa toimistoympäristössä

AOC 24P3CW on 23,8 tuuman litteä IPS-näyttö, jonka kolmisivuisen kehyksen sisältä löytyy kaikki, mitä tarvitset mahdollisimman tehokasta työpäivää varten. Parannetulla Full HD -tarkkuudella (1920 x 1080), 300 nitin kirkkaudella ja runsailla laajuudeltaan 178/178°:n katselukulmilla pääset nauttimaan terävästä, eloisasta ja realistisesta kuvanlaadusta. Etätyön sujuvuuden takaamiseksi tässä näytössä on kaksi sisäistä 5 W + 5 W:n kaiutinta korkealaatuista ääntä varten sekä sisäinen 5 MP:n web-kamera, joka tukee Windows Hello™. 24P3CW-näyttö on valmiina parantamaan tuottavuuttasi USB-C-liitännällä, joka tukee jopa 65 W:n virransyöttöä, tiedonsiirtoa ja DP alt -tilaa. Tämän näytön liitettävyyttä on parannettu USB-keskittimellä, RJ-45:llä ja DP-outilla. Tehokkaimman virrankäytön varmistamiseksi tälle näytölle on hankittu joukko ympäristösertifiointeja, kuten EPA, TCO ja EPEAT.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24P3CW
EAN	4038986140812
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P3
Lanseerauspäivä (ETA)	14.2.2023

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5-35
Kääntyvä	180°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1, DisplayPort Out
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2
USB-portit alaspäin	4
RJ45	1x 10M/100M/1G
DisplayPort output	1x DP-Out 1.2

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	5MP Win Hello Webcam

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540 (W) x 384.4~520.2 (H) x 200.1 (D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540 (W) x 343.6 (H) x 50.7 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	613 (W) x 519 (H) x 162 (D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,56
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,41
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,7

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A -kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia