



27P2C

Täydellistä mukavuutta ja hyödyllisiä liitäntöjä tarjoava 27 tuuman Full HD -näyttö, jossa USB-C ja KVM

Täydellinen valinta tuottavuuden parantamiseen työpäivän aikana, 27P2C sisältää ohuen 27 tuuman IPS/3FL-paneelin Full HD -resoluutiolla sekä laajoilla 178°/178° katselukulmilla. Sen tyylikäs kolmelta puolelta kehyksetön näyttö sisältää integroidun KVM-kytkimen. Tämä malli tarjoaa erinomaiset liitännät sekä HDMI-, DP- ja USB-C-yhteensopivuudet, sisältää USB 3.2 -keskittimen ja erilaisia mukavuutta parantavia ominaisuuksia, kuten täysin säädettävän, kallistettavan ja käännettävän jalustan sekä silmiä vähemmän rasittavat Low Blue Mode ja Flicker-Free -tekniikat.

YLEISTÄ

Mallin nimi	27P2C
EAN	4038986187336
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.7.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	8
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,4
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,87

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8