



## 27B3CA2

**Huippusuorituskykyistä selkeyttä 27" FHD-näytöllä, jossa on 100Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä**

Esittelyssä uusin lisäys B3-sarjaan – loistava 27 tuuman näyttö, jossa on IPS-paneeli henkeäsalpaaviin visuaalisiin 1920 x 1080 resoluutiolla ja 100 Hz:n virkistystaajuudella. Jos etsit pienikokoista mutta yli 23,8 tuuman näyttöä, 27B3CA2 on ihanteellinen valinta. Lisäksi siinä on USB-C, mikä tarkoittaa, että on mahdollista hyödyntää videosignaaleja, tehonsyöttöä ja tiedonsiirtoa samanaikaisesti, mikä parantaa tuottavuuttasi. Työskenteletpä tai opiskeletpä, nauti mukavammasta ja nautinnollisemmasta katselukokemuksesta 27B3CA2:n suuren näyttökoon ansiosta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	27B3CA2
EAN	4038986181471
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinnen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114
Pikseliä tuumaa kohden	82

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Erittäin kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	1x Audio out combine with microphone

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	101,4
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	75
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	80,7
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75,4
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,9

**KESTÄVÄ KEHITYS**

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	616.6 x 452.9 x 229.5
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	616.6 x 45.4x 356.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 142 x 453
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	690 x 142 x 453
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,43
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,93
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,93
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,05

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8
Virtajohto	✓

**MUUT TIEDOT**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------