

24B3CA2



Huippusuorituskykyistä selkeyttä 23,8" FHD-näytöllä, jossa on 100Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä

Esittelyssä uusin lisäys B3-sarjaan – loistava 23,8 tuuman näyttö, jossa on IPS-paneeli henkeäsalpaavaan visuaaliseen 1920 x 1080 resoluutiolla ja 100 Hz:n virkistystaajuudella. Jos etsit kompaktin kokoista näyttöä, jolla on sujuva käyttökokemus, 24B3CA2 on ihanteellinen valinta. Lisäksi yhdellä USB-C-kaapelilla on saatavilla videosiinaali, virransyöttö ja tiedonsiirto, mikä parantaa tuottavuuttasi. Työskenteletpä tai opiskeletpä, nauti mukavammasta ja nautittavammasta katselukokemuksesta 24B3CA2:n pienikokoisen näytön ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24B3CA2
EAN	4038986141468
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Erittäin kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
USB-C-liitännät	USB-C (DP Alt mode) x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
-----------------	----

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	614 x126 x 394
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	614 x126 x 394
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,28
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,36
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	5,28
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,04

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8