



27B3CF2

Kompakti kirkkaus USB-C-liitännällä ja korkeussäädettävillä telineillä tuottavuuden parantamiseksi

Esittelyssä B3-sarjan uusin lisäys – loistava 27 tuuman näyttö, jossa on IPS-paneeli henkeäsalpaaviin visuaalisiin ja aidot värit. Jos etsit jotain suurempaa kuin 23,8 tuumaa, 27B3CF2 on ihanteellinen valinta. USB-C-toteutuksen avulla videosignaali, virransyöttö ja tiedonsiirto ovat mahdollisia samanaikaisesti. Näytössä on samat ominaisuudet kuin 24B3CF2:ssa, mikä tarkoittaa, että siinä on korkeussäädettävät jalustat, jotka integroivat ergonomiset ominaisuudet saumattomasti työtilaan. Kun pystyt mukauttamaan korkeutta mieltymyksiäsi mukaan, voit saavuttaa täydellisen katselukulman, mikä vähentää kaulan ja silmien rasitusta pitkän työn tai opiskelujaksojen aikana. Työskenteletpä tai opiskeletpä, nauti mukavammasta ja nautinnollisemmasta katselukokemuksesta 27B3CF2:n suuren näyttökoon ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	27B3CF2
EAN	4038986181457
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	1.1.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Kaarevuussäde	Flat
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Erittäin kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 / +25
Kääntyvä	No
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	110mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
USB-C-liitännät	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
-----------------	----

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	616.6 x 45.3 x 356.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820 x 162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 162 x 481
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,71
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,56
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,71
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,03

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
USB-C - C -kaapeli	1.8