



24B3HMA2

Huippusuorituskykyistä selkeyttä 23,8" FHD-näytöllä, jossa on 100Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä

Koe kompaktin kokoisen 23,8 tuuman näyttömme loisto Full HD VA -näytöllä, joka muuttaa katselukokemuksesi visuaaliseksi mestariteokseksi. Nauti itsestäsi toiminnan sydämessä dynaamisen 100 Hz:n virkistystaajuuden avulla, jota täydentää erittäin herkkä 1 ms:n MPRT, joka takaa vertaansa vailla olevan selkeyden ja tarkkuuden. Liitettävyyden on vaivatonta: varustettu HDMI:llä, yhdistä laitteesi saumattomasti ja avaa viihteen ja tuottavuuden maailma. Nauti repeytymättömästä kuvasta Adaptive Sync -tekniikan ansiosta, joka lisää sisältösi uuden ulottuvuuden. Ei vain näyttö, vaan myös kuuloelämys – 24B3HMA2:ssa on integroidut 2 W kaiuttimet, jotka lisäävät multimediaseikkailuihisi mukaansatempaavaa ääntä. Aseta hyvinvointisi etusijalle Low Blue Light -tekniikalla ja omaksu kolmipuolinen kehyksetön muotoilu kiehtovaan, häiriöttömään näyttöön.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24B3HMA2
EAN	4038986141529
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	1.2.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinninen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	No
-----------------	----

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	614 x 394 x 126
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,86
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,84
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,5

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
--------------	-----