



27B3HMA2

Huippusuorituskykyistä selkeyttä 27" FHD-näytöllä, jossa on 100Hz:n virkistystaajuus ja HDMI-liitäntä

Koe visuaalisuus ennennäkemättömällä tavalla AOC B3 -sarjalla, jossa on upea 27" FHD VA -näyttö, joka muuttaa katselukokemuksesi visuaaliseksi mestariteokseksi. Nauti toiminnan sydäimestä dynaamisella 100 Hz:n virkistystaajuudella, jota täydentää ultra- responsiivinen 1 ms MPRT takaa vertaansa vailla olevan selkeyden ja tarkkuuden. Liitettävyyden on vaivatonta: varustettu HDMI:llä, yhdistä laitteesi saumattomasti ja avaa viihteen ja tuottavuuden maailma. Nauti repeytymättömästä kuvasta Adaptive Sync -tekniikan ansiosta, joka lisää sisältösi uuden ulottuvuuden. Ei vain näyttö, vaan myös kuuloelämys – 27B3HMA2:ssa on integroidut 2 W kaiuttimet, jotka lisäävät kerroksen mukaansatempaavaa ääntä multimediaseikkailuihisi. Aseta hyvinvointisi etusijalle Low Blue Light -tekniikalla ja omaksu kolmipuolinen kehyksetön muotoilu kiehtovaan, häiriöttömään näyttöön.

YLEISTÄ

Mallin nimi	27B3HMA2
EAN	4038986181549
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
Optimaalinen resoluutio VGA	1920 x 1080

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.0 x 460.0 x 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.0 x 363.8 x 44.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 453 x 142
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,21
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,71
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,21
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,26

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
--------------	-----