



## U27U3CV

**Loistavan kuvan takeena laitteistopohjaisen kalibroinnin tarkkuus (Delta E<2), Calman Ready -kalibrointi ja UHD Nano IPS -näyttö**

Delta E<2 (sRGB) -arvon saavuttavan laitteistokalibroinnin ansiosta AOC Graphic Pro U27U3CV takaa uskomattoman väritarkkuuden suoraan paketista. Hienosäädä asetukset helposti Calman Ready -toiminnon avulla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. Tavallisiin näyttöihin verrattuna huippuluokan kuvan tarjoava, DCI P3 -väriavaruudesta 98 % kattava näyttö sopii ihanteellisesti grafiikan ja valokuvien muokkaukseen. Sen Delta E < 2 -tarkkuus takaa tarkan värintoiston, jopa ihmisen näkökyvyn ulkopuolella. Neljältä sivulta kehyksettömällä näytöllä, Vesa DisplayHDR 400 -sertifiointilla ja USB-C-telakointiasemalla varustettu tyylikäs laite on ammattilaisten ensisijainen valinta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	U27U3CV
EAN	4038986182072
Kanava	B2B
Tuoresarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.4.2024

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	Nano IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,1554

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	4-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Painted
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-6.5° ~ 23°
Kääntyvä	-30° ~30°
Säädettävä	-90° ~ 90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-keskitin	✓
USB-keskitin nopeus	USB 3.2 (Gen 2)
USB-portit alaspäin	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lukitus	✓

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	Yes
-----------------	-----

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	612.7 x 353.12 x 51.25
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	825 x 480 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,02
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,54
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,85

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia