



## U27U3CV

**Loistavan kuvan takeena laitteistopohjaisen kalibroinnin tarkkuus (Delta E<2), Calman Ready -kalibrointi ja UHD Nano IPS -näyttö**

Delta E < 2 (sRGB) -arvon saavuttavan laitteistokalibroinnin ansiosta AOC Graphic Pro U27U3CV takaa uskomattoman väritarkkuuden suoraan paketista. Hienosäädä asetukset helposti Calman Ready -toiminnon avulla optimaalisen suorituskyvyn varmistamiseksi. DCI P3 -väriavaruudesta 98 % kattava näyttö, joka myös kattaa 100 % sRGB- ja Rec. 709 -väriavaruuksista, sopii ihanteellisesti grafiikan ja valokuvien muokkaukseen, ja se tarjoaa huippuluokan kuvan verrattuna tavallisiin näyttöihin. Sen Delta E < 2 -tarkkuus takaa tarkan värintoiston, jopa ihmisen näkökyvyn ulkopuolella. Neljältä sivulta kehyksettömällä näytöllä, Vesa DisplayHDR 400 -sertifioinnilla ja USB-C-telakointiasemalla varustettu tyylikäs laite on ammattilaisten ensisijainen valinta.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	U27U3CV
EAN	4038986182072
Kanava	B2B
Tuoresarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.4.2024

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	Nano IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Pikseliväli (mm)	0,1554
Pikseliä tuumaa kohden	163

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	4-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Hopea
Kehyksen pinta (edessä)	Painted
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-6.5° ~ 23°
Kääntyvä	-30° ~ 30°
Säädettävä	-90° ~ 90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-keskitin	✓
USB-keskitin nopeus	USB 3.2 (Gen 2)
USB-portit alaspäin	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Pikalatauksen USB-portti	✓
RJ45	1x 10M/100M/1G

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	98,3
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	92,5

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	Yes
EPEAT	Yes (any level)

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	612.7 x (401.3~543.6) x 238.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	612.7x 353.12 x 51.25
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	825 x 480 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,02
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,54
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,85

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
USB-C - C/A -kaapeli	1.2
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8
Color and brightness uniformity report in box	✓

**MUUT TIEDOT**

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia