



U32U3CV

Loistavan kuvan takeena laitteistopohjaisen kalibroinnin tarkkuus (Delta E <2), Calman Ready -kalibrointi ja UHD Nano IPS -näyttö

Delta E < 2 (sRGB) -arvon saavuttavan laitteistokalibroinnin ansiosta AOC Graphic Pro U32U3CV takaa loistavan väritarkkuuden suoraan paketista. Näyttö kattaa sRGB- ja Rec 709 -väriavaruudet kokonaan, ja DCI P3 -väriavaruudesta uskomattomat 98 %, mikä tekee siitä täydellisen valinnan grafiikan ja valokuvien muokkaukseen. Sen Delta E < 2 -tarkkuus takaa tarkan värintoiston, jopa ihmisen näkökyvyn ulkopuolella. UHD Nano IPS -näytöllä, Vesa DisplayHDR 400 -sertifioinnilla ja USB-C-telakointiasemalla varustettu tyylikäs laite on ammattilaisten varma valinta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U32U3CV
EAN	4038986112086
Kanava	B2B
Tuotesarja	Ultra-mallisto
Mallisto	U3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.4.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	Nano IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Pikseliväli (mm)	0,18159
Pikseliä tuumaa kohden	140

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	4-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Painted
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-6.5° ~ 23°
Kääntyvä	-15° ~ 15°
Säädettävä	-90° ~ 90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
USB-C-liitännät	1 x USB-C (DP1.4 Alt Mode, USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps, w/ HDR, Max. PD 96W Smart Power, HDR, Adaptive Sync), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - upstream, 10Gbps), 1 x USB-C (USB3.2 Gen 2 - downstream, 10Gbps, power supply up to 15W)
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 2)
USB-portit alaspäin	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
RJ45	1x 10M/100M/1G

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	Yes
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	130,3
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	99,7
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	103,8
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	100,3
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	111,6

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	Yes
EPEAT	Yes (any level)

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	930 × 161 × 510
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	930 × 161 × 510
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,58
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,46
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12,58
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,34

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	30.000 hours (with backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia