



M2470SWD2

Écran WLED de 23,6 pouces avec résolution Full HD, temps de réponse rapides, rapports de contraste élevés et technologie de dalle MVA pour des angles de vue extra larges

L'écran M2470SWD2 est la solution idéale à la haute performance informatique domestique avec sa résolution Full HD et ses rapports de contraste élevés pour des images claires et détaillées. La technologie de dalle MVA avancée permet des angles de vision incroyables à 178° et le temps de réponse de 4ms est idéal pour les applications graphiques, tout comme pour les films d'action.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	M2470SWD2
EAN	4038986144957
Canal	B2C
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,6
Taille de l'écran (cm)	59,944
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	MVA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2715

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/25
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Microphone intégré	-
--------------------	---

CARACTÉRISTIQUES

Flicker-Free	No
Verrou Kensington	-

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	7
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,37
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,19
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,14
Poids net emballage exclus (en kg)	3,51

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble D-SUB (VGA)	1.2
-------------------	-----

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	-
--------------	---