



U32U1

Moniteur HDR, résolution 4K sans cadre sur les 4 côtés, conçu par Studio F.A. Porsche

Créé avec élégance par Studio F.A. Porsche, le modèle U32U1 possède une dalle IPS de 31,5" en 4K, un affichage Vesa HDR 600 et une couverture DCI-P3 à 98 % pour des images à couper le souffle. Doté d'un concentrateur USB-C et USB 3.0.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	U32U1
EAN	4038986116749
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Ultra
Type conceptuel	U1
Date de lancement (ETA)	31/08/2019

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	31,5
Taille de l'écran (cm)	80
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	3840x2160
Nom de la résolution	UHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1300:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	1,07 milliard
Brightness in nits	600 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,1815

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 4 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-3,5/18,5
Basculement	-32/32
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	120mm

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	3
Port USB à charge rapide	✓

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	100

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Externe
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	633.35(H) x 718.15(W) x 276.7(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	414.25(H) x 718.15(W) x 75.07(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	640(H) x 820(W) x 360(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	14,43
Poids net emballage exclus (en kg)	10,3

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---