E2475SWJ




Écran Full HD 24" avec prise HDMI

Cet écran Full HD qui peut être installé au mur dispose de prises d'entrée numérique HDMI et analogique VGA. Sa faible consommation d'énergie peut être réduite davantage grâce aux intelligentes fonctions logicielles qu'il propose.



Caractéristiques



Haut-parleurs intégrés

Les haut-parleurs intégrés facilitent les contacts avec la famille, les amis et les collègues. Pour les films, les jeux et plus, vous apprécierez un son de qualité sans le tracas de la connexion de haut-parleurs externes.



Kensington Lock

Le verrou Kensington est un système antivol, composé d'un orifice en métal renforcé dans le corps de l'appareil à utiliser avec un câble métallique sécurisé grâce à un système de clé/cadenas. Les verrous Kensington vous permettent de sécuriser votre écran AOC lors d'événements LAN, au sein d'une entreprise et partout où vous le transporter.



Vesa Mount

Les socles Ergo Base de AOC apportent tout à la fois polyvalence, résistance et facilité d'utilisation. Mais si vous voulez toujours utiliser votre fixation murale ou la configuration à plusieurs écrans à l'aide de supports de bureau ? Les supports VESA vous apportent un maximum de flexibilité. À l'envers, en mode pivotement, les uns au dessus des autres, fixez votre écran où vous voulez à l'aide de supports et de socles tiers grâce à l'option Support VESA.



HDMI

Le HDMI est une interface multimédia prise en charge par les consoles de jeu, les GPU et les boxes actuelles qui prend en charge le système de protection des contenus HDCP numériques. Les versions HDMI 1.3-1.4b prennent en charge des fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 144 Hz à1080p et 75Hz à 1440p alors que les versions HDMI 2.0-2.0b prennent elles en charge 240Hz à 1080p, 144Hz à 1440p et 60Hz à 2160p (4K).

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	E2475SWJ
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	28/12/2014
EAN	4038986145510

Taille de l'écran (pouces) Taille de l'écran 59,944 (cm) Plat / incurvé Plat Résistance de l'écran 0,2715 Espacement des pixels (mm) Résolution de la dalle Format d'affichage 16:9 Type de dalle TN Type de rétroéclairage WLED Max Fréquence de rafraîchissement 1 ms Temps de réponse GtG Rapport de contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 16,7 millions d'affichage Brightness in nits 250 cd/m²	INFORMATIONS SUR	L'ÉCRAN
Plat / incurvé		23,6
Résistance de l'écran Espacement des pixels (mm) Résolution de la dalle Format d'affichage 16:9 Type de dalle TN Type de rétroéclairage Max Fréquence de rafraîchissement Temps de réponse GtG Rapport de contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 3H		59,944
Espacement des pixels (mm) Résolution de la dalle Format d'affichage 16:9 Type de dalle TN Type de rétroéclairage 60 Hz Max Fréquence de rafraîchissement 1 ms GtG Rapport de contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 16,7 millions	Plat / incurvé	Plat
pixels (mm) Résolution de la dalle Format d'affichage 16:9 Type de dalle TN Type de rétro-éclairage 60 Hz Max Fréquence de rafraîchissement 1 ms GtG Rapport de contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 16:9 10:9 TN TN TN TN TN TN TN TN TO TO		3H
dalle Format d'affichage 16:9 Type de dalle TN Type de rétro- éclairage WLED Max Fréquence de rafraîchissement Temps de réponse GtG Rapport de contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 16:9 TN TN TN WLED 60 Hz 1000:1 1		0,2715
Type de dalle TN Type de rétro- éclairage WLED Max Fréquence de rafraîchissement 1 ms GtG 1000:1 Rapport de contraste statique 20M:1 Rapport de contraste dynamique 170/160 Couleurs d'affichage 16,7 millions		1920x1080
Type de rétro- éclairage Max Fréquence de rafraîchissement Temps de réponse dtG Rapport de contraste statique Rapport de 20M:1 Contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage	Format d'affichage	16:9
éclairage Max Fréquence de rafraîchissement Temps de réponse dtG Rapport de contraste statique Rapport de 20M:1 contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage	Type de dalle	TN
rafraîchissement Temps de réponse dtG Rapport de contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 1 ms 20M:1 20		WLED
Rapport de contraste statique Rapport de 20M:1 contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 1000:1 10		60 Hz
contraste statique Rapport de contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 20M:1 170/160 170/160		1 ms
contraste dynamique Angle de vision (CR10) Couleurs d'affichage 170/160 16,7 millions		1000:1
Couleurs d'affichage 16,7 millions	contraste	20M:1
d'affichage		170/160
Brightness in nits 250 cd/m²		16,7 millions
	Brightness in nits	250 cd/m ²

FONCTIONNALIT	É VIDÉO
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Noir	
Noir	
Texture	
2 W x 2	
100x100	

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/23,5

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	7
DEEE	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉL	ECTRIQUE
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	20,0
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	A

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
СВ	Oui
CE	Oui
Marquage TUV- Bauart	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui
Politique Pixel	ISO 9241-307

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	424.6(H) x 558.8(W) x 198.5(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	128(H) x 630(W) x 418(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	3,64
Poids net emballage exclus (en kg)	3,25

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE		
Câble D-SUB (VGA)	1.8	
Câble DVI	1.8	
Câble audio	1.8	
Câble d'alimentation C13	1.8	

AUTRES INFORMATIONS		
Période de garantie	3 ans	