



## I2475PXJ/GR

**Performance spectaculaire qui privilégie le confort.**

Pour le travail ou au domicile, ce moniteur offre d'excellentes performances avec 16,7 millions de couleurs et un temps de réponse de 5 ms. Le support réglable en hauteur s'incline, bascule et pivote de 90 degrés, pour une expérience visuelle parfaite.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2475PXJ/GR
EAN	4038986146296
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	29/12/2014

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	23,8
Taille de l'écran (cm)	60,452
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745

**EXTÉRIEUR**

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Gris
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Gris
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/25
Basculement	-165/165
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	7
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	423.7(H) x 554.4(W) x 193.5(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	415(H) x 670(W) x 182(D)
Poids net emballage exclus (en kg)	6

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble DVI	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	-
--------------	---