



## CU34P2C

**Productivité, connectivité et confort d'un écran incurvé 1500R ultra large de QHD de 34"**

Les utilisateurs professionnels dont la quête est une véritable productivité n'ont pas besoin de chercher plus loin que le CU34P2C. Ce modèle est équipé d'un écran ultra wide 21 :9 1500R VA/3FL de 34" en résolution QHD et luminosité de 300 cd/m2. Il offre de nombreuses fonctionnalités innovantes comme de larges angles de vision de 178°/ 178°, la compatibilité HDMI et DP et un concentrateur USB 3.2 et USB-C ainsi qu'une entrée de source automatique.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	CU34P2C
EAN	4038986110105
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	34
Taille de l'écran (cm)	86,36
Plat / incurvé	Incurvé
Rayon de courbure	1500R
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	3440x1440
Nom de la résolution	WQHD
Format d'affichage	21:9
Type de dalle	VA
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	100 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	3000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,2745
Pixels par pouce	109,7

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/23
Basculement	-180/180
Pivotement	No
Réglage en hauteur (mm)	150mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Verrou Kensington	✓
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	G

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	611.53(H) x 808.34(W) x 275.13(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 100.14(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	527(H) x 903(W) x 250(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	12,7
Poids net emballage exclus (en kg)	9,8

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8