



## 27V5C/BK

**Dalle IPS FHD de 27" pour augmenter la productivité avec confort, USB-C et PD65W**

L'AOC 27V5C est un châssis sans cadre à trois côtés cachant un panneau IPS de 27" avec une résolution FHD pour une expérience visuelle confortable et exceptionnelle. Bénéficiez d'options de connectivité complètes avec USB-C avec alimentation jusqu'à 65 W, 4 ports USB, prise en charge HDMI et DisplayPort. La connexion est simple et sécurisée grâce à Windows Hello.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	27V5C/BK
EAN	4038986180160
Canal	B2B, B2C
Gamme de produits	Gamme Value
Type conceptuel	V5
Date de lancement (ETA)	01/06/2022

ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27
Taille de l'écran (cm)	68,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Temps de réponse MPRT	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,3114

EXTÉRIEUR	
Type de cadre (avant)	Sans cadre sur 3 côtés
Couleur du cadre (avant)	Noir
Finition du cadre (avant)	Mat
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Mat

ERGONOMIE	
Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	3° ±2° ~ 21° ±2°
Basculement	28° ±2° ~ 28° ±2°
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Connectivité USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	3 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
MonitorWebcam	No

**CARACTÉRISTIQUES**

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Verrou Kensington	✓

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	F

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	518.0(H)x 614.6(W)x200.0(D) mm
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	357.94(H)x 614.6(W)x37.95(D) mm
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	558(H) × 710(W) × 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	7,38
Poids net emballage exclus (en kg)	5,23

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble HDMI	1.5
Câble USB-C vers C	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (avec dalle)	50,000 heures