

Levende billeder, alsidig produktivitet

Denne vægmonterbare Full HD-skærm har en responstid på 1 ms for underholdning uden spøgelseseffekter. Den har DVI- og VGA-forbindelser til en bred række indgangskilder.



Funktioner

Kensington Lock

Kensington Lock er et tyverisikringssystem, der består af et metalforstærket hul i hoveddelen af den respektive enhed, som kan bruges med et metalkabel sikret med et nøgle-/låsesystem. Kensington-låse gør det muligt for dig at sikre din AOC-skærm under en LAN-begivenhed, i en organisation, eller hvor end du bærer den rundt.

Vesa Mount

AOC's Ergo Base-standere giver alsidighed, robusthed og brugervenlighed i én pakke. Men vil du stadigvæk bruge dit vægbeslag eller sætte flere skærme op med skrivebordsbeslag? VESA-beslag giver dig den største fleksibilitet. På hovedet, i drejetilstand, oven på hinanden – fastgør din skærm, hvor end du vil, med beslag og standere fra tredjeparter takket være VESA-beslagmuligheden.

LED-baggrundslys

AOC-skærmene bruger LED-baggrundslys med hvide LED-lamper til at oplyse displaypanelet (TN, IPS eller VA). Sammenlignet med gamle baggrundslys, der bruger CCFL, har LED-baggrundslys et meget lavere energiforbrug og mere dæmpningskontrol over lysstyrken, og det bidrager til, hvor tyndt displayet er.

GENERELT	
Modelnavn	E2460SD2
Kanal	B2B
Produktserie	Essential-line
Designfamilie	60 ID
Lanceringsdato (ETA)	01.03.2015
EAN	4038986145213

DISPLAYINFORMATION	
Skærmstørrelse (tommer)	24,0
Flat/buet	Flad
Display-hårdhed	3H
Pixelhældning (mm)	276,0
Panelopløsning	1920x1080
Billeformat	16:9
Paneltype	TN
Baggrundsbelysningstype	WLED
Max Opdateringsrate	60 Hz
Responstid GtG	1 ms
Statisk kontrastforhold	1000:1
Dynamisk kontrastforhold	20M:1
Visningsvinkel (CR10)	170/160
Displayfarver	16,7 millioner
Brightness in nits	250 cd/m2

VIDEOFUNKTIONER	
Flicker-Free	No

KABINETINFORMATION	
Vesa-vægmontering	100x100

ERGONOMI	
Dreje	No

BÆREDYGTIGHED	
TCO Certificeret	6
WEEE	Ja
RoHS-overensstemmelse	Ja

STRØMFORBRUG	
Strømforsyning	Intern
Strømforbrug tændt (Energystar-testmetode) i watts	18,54
Strømforbrug standby i watt	0,29
Strømforbrug slukket i watt	0,13

OVERHOLDELSE AF LOVGIVNING	
CE	Ja
TUV-GS-Mark	Ja
ISO 9241-307	Ja
EAC	Ja
FCC	Ja
Microsoft WHQL	Ja
Pixelpolitik	ISO 9241-307

FORBINDELSESINFORMATION	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

PRODUKTDIMENSIONER	
Produktdimensioner inkl. base (BxHxD)	403.05(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Pakke dimensioner (BxHxD) mm	131(H) x 621(W) x 476(D)
Bruttovægt inkl. pakke (i kg)	6,1
Nettovægt ekskl. pakke (i kg)	4,64

ÆSKENS INDHOLD	
D-SUB (VGA) kabel	1.2
DVI-kabel	1.5
Strømkabel C7	1.2

ANDEN INFORMATION	
Garantiperiode	3 år