



E2060SWDA

Moniteur de 19,5 pouces avec une excellente qualité d'image et des caractéristiques économisant l'énergie

Le rétro-éclairage LED économe en énergie et les niveaux de contraste élevés procurent des images claires et éclatantes, pour votre domicile ou le bureau. Des fonctionnalités intelligentes telles que le mode Eco et l'e-Saver permettent de réduire encor

GÉNÉRALITÉS

| | |
|-------------------------|---------------|
| Nom du modèle | E2060SWDA |
| EAN | 4038990000000 |
| Canal | B2C |
| Gamme de produits | Gamme Value |
| Type conceptuel | 60 ID |
| Date de lancement (ETA) | 30/12/2014 |

ÉCRAN

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Taille de l'écran (pouces) | 19,5 |
| Plat / incurvé | Plat |
| Résistance de l'écran | 3H |
| Résolution de la dalle | 1600x900 |
| Nom de la résolution | HD+ |
| Format d'affichage | 16:9 |
| Type de dalle | TN |
| Type de rétro-éclairage | WLED |
| Max Fréquence de rafraîchissement | 60 Hz |
| Temps de réponse GtG | 5 ms |
| Rapport de contraste statique | 1000:1 |
| Rapport de contraste dynamique | 20M:1 |
| Angle de vision (CR10) | 170/160 |
| Couleurs d'affichage | 16,7 millions |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Espacement des pixels (mm) | 0,27 |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Fixation murale Vesa | 100x100 |
| Pivotement | No |

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

| | |
|-------------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Concentrateur USB | - |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|-------------------|---|
| Verrou Kensington | ✓ |
|-------------------|---|

DÉVELOPPEMENT DURABLE

| | |
|--------------|---|
| Certifié TCO | 6 |
|--------------|---|

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

| | |
|---|--------------------|
| Alimentation électrique | Interne |
| Source d'alimentation | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consommation d'énergie en veille en watts | 0,26 |
| Consommation d'énergie à l'arrêt en watts | 0,2 |

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

| | |
|---|-----------------------------|
| Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm | 361(H) x 477.75(W) x 175(D) |
| Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm | 108(H) x 528(W) x 380(D) |
| Poids brut emballage inclus (en kg) | 3,79 |
| Poids net emballage exclus (en kg) | 2,75 |

AUTRES INFORMATIONS

| | |
|-------------------|-----------------------------------|
| MTBF | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (hors dalle) | 50,000 heures |