



## E2260SHU

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	E2260SHU
EAN	4038990000000
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	30/12/2014

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	22
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1680x1050
Nom de la résolution	WSXGA+
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	5 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	20M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	282

### ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
----------------------	---------

### CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

Concentrateur USB	✓
-------------------	---

**CARACTÉRISTIQUES**

Verrou Kensington	✓
-------------------	---

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	6
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,42
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,23

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXD) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxD) mm	408.3(H) x 507.8(W) x 219.3(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxD) mm	464(H) x 561(W) x 121(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	5,07
Poids net emballage exclus (en kg)	3,73

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures