

# I2775PQU

## Écran IPS 27" ergonomique et performant

Cet écran IPS de 27" offre tout un panel d'options de raccordement dont une prise DisplayPort et HDMI ainsi que des haut-parleurs et des options d'ergonomie.

### GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	I2775PQU
EAN	4038986185561
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	75 ID
Date de lancement (ETA)	01/03/2016

### ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	27
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,311

**ERGONOMIE**

Fixation murale Vesa	100x100
Pivotement	Yes
Réglage en hauteur (mm)	130mm

**CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Concentrateur USB	✓
Vitesse du concentrateur USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Ports USB en aval	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

**CARACTÉRISTIQUES**

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

**DÉVELOPPEMENT DURABLE**

Certifié TCO	7
--------------	---

**ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT**

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,42
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,25
Classe énergétique	A

**DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM**

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	533.4(H) x 640(W) x 242.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	503(H) x 735(W) x 198(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	9,3
Poids net emballage exclus (en kg)	6,6

**QUE CONTIENT L'EMBALLAGE**

Câble Displayport	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8

**AUTRES INFORMATIONS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

**CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE**

ISO 9241-307	✓
--------------	---