

Confort total et connectivité d'un écran Full HD de 27" avec USB-C et KVM

Le choix idéal pour les utilisateurs d'aujourd'hui qui souhaitent tirer le meilleur parti de chaque journée de travail, le modèle 27P2C offre une dalle IPS/3FL de 27" avec résolution Full HD et de larges angles de vision de 178°/178°.

Son élégant écran sans cadre sur 3 côtés intègre un commutateur KVM intégré.

Très équipé sur le plan de la connectivité, ce modèle est compatible avec les technologies HDMI, DP et USB-C, intègre un concentrateur USB 3.2 et offre un éventail d'options de confort comme un socle entièrement réglable, qui peut être incliné et basculé, ainsi que des technologies de protection oculaire comme Low Blue Mode et Flicker-Free.



Caractéristiques




USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



Ergonomie

Vivez dans le confort ! Les supports AOC, réglables en hauteur, inclinables et pivotables, vous aident à trouver la position la plus confortable et la plus saine possible.



IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.



Design sans contour

En plus du look moderne et attrayant qu'il procure, le design sans contour permet des configurations à plusieurs écrans sans interruption. Votre curseur, vos fenêtres ne sont plus perdus dans les abysses sombres des contours lorsque plusieurs écrans sont placés les uns à côté des autres.



KVM

Partagez un seul clavier, souris et moniteur entre plusieurs ordinateurs avec du commutateur KVM.



Fonction de Pivotement

Grâce à sa fonction de pivotement, votre écran peut tourner sur 180°, du format paysage au format portrait, une capacité particulièrement utile dans le domaine de la PAO.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	27P2C
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Pro
Type conceptuel	P2
Date de lancement (ETA)	01/07/2020
EAN	4038986187336

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	27,0
Taille de l'écran (cm)	68,58
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)
Espacement des pixels (mm)	0,3114
Pixels par pouce	81,0
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	178/178
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	300 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Technologie Blue Light	Low Blue Light
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Espace chromatique (Adobe RGB) CIE 1931 %	73,0
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Verrou Kensington	Oui
Fixation murale Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5/35
Réglage en hauteur (mm)	150mm
Basculement	-180/180
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
Certifié TCO	8
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Argent
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
HF	Oui
Boîtier sans PVC/BFR	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable
Plastique recyclé post-consommation	85%
CONSUMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie en veille en watts	0,3
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3
Classe énergétique	E
CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
ISO 9241-307	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	544.5(H) x 613.6(W) x 200.1(D)
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	369.5(H) x 613.6(W) x 51.1(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	595(H) x 690(W) x 160(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	8,4
Poids net emballage exclus (en kg)	5,87

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Câble HDMI	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C13	1.8

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans