CU34E4CV



Augmentez votre productivité avec le moniteur ultra-large CU34E4CV 34" **WQHD**

Le moniteur CU34E4CV est doté d'un écran WQHD de 34", d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, de la technologie HDR10 et du système Hardware Anti-Blue Light pour une vision claire et confortable. Son commutateur Smart KVM, sa station d'accueil PD 90 W et son design élégant et professionnel en font le moniteur idéal pour améliorer votre productivité et le workflow multitâche.



Caractéristiques

Résolution Wide QHD (WQHD)

Avec une résolution de 3 440 x 1 440, le Wide Quad HD (WQHD) offre une qualité d'image d'un haut niveau et des images nettes qui révèlent les moindres détails. Le rapport largeur/hauteur de 21:9 de l'écran large est parfait pour regarder des films dans un format extensible ou pour vous immerger dans le tout dernier jeu ; il offre en outre plus d'espace lorsqu'il est temps de travailler. La profondeur de couleur véritable 8 bits procure une large palette de couleurs pour des images éclatantes et naturelles.



Anti-lumière bleue

AOC a créé une solution innovante pour protéger contre les effets nocifs de la lumière bleue des écrans d'ordinateur. La technologie Anti-Blue Light d'AOC est révolutionnaire. réduisant l'intensité et la force de la lumière bleue des écrans tout en conservant des couleurs et une clarté authentiques.



120Hz Fréquence de rafraîchissement

Équipez-vous d'une fréquence de trame deux fois supérieure à celle des écrans ordinaires et dites adieu aux images saccadées et aux mouvements flous. Grâce à une fréquence de rafraîchissement de 120Hz, chaque image est reproduite de façon nette et en successions fluides, pour que vous puissiez aligner vos tirs avec précision et profiter de vos courses à haute vitesse et ainsi savourez la victoire.



Votre bien-être nous tient à cœur. C'est la raison pour laquelle cet écran intègre des options de réglage en hauteur qui vous aident à trouver la bonne posture pendant que vous travaillez, que vous jouez ou que vous regardez des vidéos. Le fait d'adapter l'écran AOC à vos besoins ne permet pas seulement de réduire votre fatigue mais également de vous garder en bonne santé. Et finalement, cela vous permet d'augmenter vos résultats et ceux de vos équipes, quelle que soit votre activité.



USB-C

Simplifiez les connexions avec un câble unique. La connexion USB-C offre un mode alternatif DisplayPort pour transférer des signaux vidéo haute résolution entre un ordinateur portable et le moniteur en chargeant simultanément la batterie de l'ordinateur depuis l'alimentation électrique du moniteur.



Source d'alimentation 90 W

Optimisez votre espace de travail grâce à l'alimentation USB-C 90 W et à la fonction de station d'accueil. Rechargez votre ordinateur portable, transférez des données et connectez des périphériques via un seul câble, pour un espace de travail épuré et efficace, propice à une productivité accrue.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	CU34E4CV
Marque	AOC
Canal	B2B
Gamme de produits	Gamme Essential
Type conceptuel	E4
Date de lancement (ETA)	01/09/2025
EAN	4038986112864

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN		
Taille de l'écran (pouces)	34,0	
Taille de l'écran (cm)	86,36	
Plat / incurvé	Incurvé	
Rayon de courbure	1500R	
Résistance de l'écran	3H	
Traitement de la dalle	Antireflets (AG)	
Espacement des pixels (mm)	0,23175	
Pixels par pouce	109,68	
Résolution de la dalle	3440x1440	
Format d'affichage	21:9	
Type de dalle	VA	
Type de rétro- éclairage	WLED	
Max Fréquence de rafraîchissement	120 Hz	
Temps de réponse GtG	4 ms	
Rapport de contraste statique	3500:1	
Rapport de contraste dynamique	20M:1	
Angle de vision (CR10)	178/178	
Couleurs d'affichage	16,7 millions	
Brightness in nits	350 cd/m²	
Zones tamisées locales	Global Dimming	

FONCTIONNALITÉ VI	DÉO
Technologie de synchronisation (VRR)	Adaptive Sync
Fréquence du signal numérique vertical	48 -120 Hz
Fréquence du signal numérique horizontal	30k -190kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Technologie Blue Light	TUV Eye Comfort (hardware)
Multivue (PbP, PiP)	PbP, PiP
Espace chromatique (sRGB) CIE 1931 %	120,6
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes (Smart KVM)
INFORMATIONS SUR	
Couleur du cadre (avant)	Noir
	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	14011
carrosserie	Texture
carrosserie (arrière) Finition de carrosserie (arrière)	
carrosserie (arrière) Finition de carrosserie	Texture

Verrou Kensington

Fixation murale Vesa Oui

100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	-5~23°
Réglage en hauteur (mm)	180mm
Basculement	-180/180

DÉVELOPPEMENT DURABLE		
Certifié TCO	Yes	
Energy Star	Energy star 8	
EPEAT	Gold	
Déclaration Eco ECMA	Oui	
Empreinte carbone du produit (PCF)	Oui	
DEEE	Oui	
Conformité REACH	Oui	
Conformité RoHs	Oui	
Boîtier sans PVC/BFR	Oui	
Sans mercure	Oui	
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable	
Low Halogen	Oui	
CEC	Oui	
Carton material	Paper	

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE		
Alimentation électrique	Interne	
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	31,7	
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5	
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,3	
Classe énergétique	E	

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
СВ	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-GS	Oui
Ergonomie TUV	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
UKCA	Oui

INFORMATIONS SUR	LA CONNECTIVITÉ
HDMI	HDMI 2.0 x 2
HDCP numérique (version HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Concentrateur USB	Oui
Ports USB en aval	4 x USB-A
Port USB à charge rapide	Oui
Sortie audio	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 90W, 1 x USB-B
Génération USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHXP) MM		
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	808.8 x 401.6~581.6 x 252.2	
Dimensions du produit socle exclus (LxHxP) mm	808.8 x 365.4 x 101.5	
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	930 × 525 x 188	
Poids brut emballage inclus (en kg)	13,64	
Poids net emballage exclus (en kg)	9,92	
Produit sans support (kg)	7,16	

LOGICIEL	
Logiciel	I-Menu

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE		
Câble HDMI	1.8	
Câble Displayport	1.8	
Câble USB-C vers C	1x USB-C Gen2 1.5 meters	
Câble d'alimentation	Oui	

AUTRES INFORMATIONS		
Période de garantie	5 ans	