



## Q32V5CE/BK

Экран 32" VA QHD для максимальной продуктивности и великолепного отдыха, USB-C и PD65W

АОС Q32V5CE — это 32" VA-экран с разрешением QHD в трехстороннем безрамочном корпусе для непревзойденно комфортного обзора. Повысит вашу продуктивность благодаря наличию USB-C с технологией Power Delivery до 65 Вт, 4 USB-портов и HDMI, а также обеспечит все необходимое для отдыха.

### ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q32V5CE/BK
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Value
Семейство конструкций	V5
Дата запуска (расчетная)	06.07.2022

**ЭКРАН**

Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	6H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	VA
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	75 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	3000:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	300 cd/m2
Шаг пикселя (mm)	0,2724
Пикселей на дюйм	93

**ЭКСТЕРЬЕР**

Тип рамки (спереди)	3-сторонняя безрамочная конструкция
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Матовый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

**ЭРГОНОМИКА**

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	3° ±2° ~ 21° ±2°
Переворот	No

**СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Нисходящие порты USB	4
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**МУЛЬТИМЕДИА**

Динамики	✓
Мощность динамика	5 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

**ФУНКЦИИ**

Технология синхронизации (VRR)	Freesync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1976 %	118
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Цветовая гамма (DCI-P3) CIE 1976 %	89
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Цветовая гамма (Adobe RGB) CIE 1976 %	96

**ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА**

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	G

**РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ**

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	10,95
Вес нетто без упаковки (кг)	8,52

**КОМПЛЕКТНОСТЬ**

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8
Кабель питания	✓
Адаптер питания	-

**ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (включая панель)	50 000 ч