



E2275SWQE

Реалистичное изображение, энергоэффективность и производительность

This model targets business and home office users alike. Hidden behind its classically designed case is the latest LED technology. It boasts a high typical contrast, an ultra-fast response time and wide viewing angles for excellent imaging performance. With the i-Care function, the monitor adapts the panel's brightness to the ambient light. This means a more comfortable viewing experience, whilst lowering the energy consumption at the same time. The environmentally friendly display comes in an elegant, textured black finish.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2275SWQE
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Essential
Семейство конструкций	75 ID
Дата запуска (расчетная)	30.12.2014

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	21,5
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Разрешение панели	1920x1080
Название разрешения	FHD
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	2 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	200M:1
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m ²
Шаг пикселя (mm)	248

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Переворот	No

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.1 x 1
Концентратор USB	-
Порт быстрой зарядки USB	-
D-SUB (VGA)	1x

МУЛЬТИМЕДИА

Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)

ФУНКЦИИ

Flicker-Free	Flicker Free
Защитный замок Kensington	-

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	7
----------------	---

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективности	A

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	193.5(H) x 504(W) x 395.4(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	390(H) x 560(W) x 120(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	4,5
Вес нетто без упаковки (кг)	3,15

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Кабель D-SUB (VGA)	1.8
Кабель Displayport	1.8
Звуковой кабель	1.8
Кабель питания C13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	50.000 hours (excluded backlight)
СВБР (за исключением панели)	50 000 ч

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЬ X ТРЕБОВАНИЙ

ISO 9241-307	-
--------------	---