E2360PDA

функции

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	E2360PDA
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Pro
Семейство конструкций	60 ID
Дата запуска (расчетная)	31.12.2014
EAN	4038986141932

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ

Размер экрана (дюйм.)	23,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Шаг пикселя (mm)	265,0
Разрешение панели	1920x1080
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	TN
Тип подсветки	WLED
Max Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	5 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	170/160
Цвета дисплея	16,7 млн
Brightness in nits	250 cd/m2

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ

Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

ЭРГОНОМИКА

Регулировка по высоте (мм)	130mm
Переворот	Yes

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	6
WEEE	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ

Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	20,05
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,33
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,23

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

HDMI	HDMI 1.4 x 1

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШxВxГ) mm	375.2(H) x 548.5(W) x 244.5(D)
Размеры упаковки (ШxВxГ) mm	178(H) x 666(W) x 403(D)
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	7,22
Вес нетто без упаковки (кг)	5,65

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантийный период	3 года