



Q27B3CF2

Компактный, яркий, с возможностью подключения USB-C и регулируемые по высоте подставками для повышения производительности.

Q27B3CF2 выделяется своим 27-дюймовым экраном IPS QHD, обеспечивая четкое и точное воспроизведение каждой детали. Наслаждайтесь бесперебойной производительностью даже во время сложных задач благодаря частоте обновления в 100 Гц. С подключением USB-C вы можете легко передавать данные, сохраняя высококачественное видеовыход. Плюс, его регулируемая по высоте подставка обеспечивает эргономичный комфорт для продолжительного профессионального использования, делая его идеальным компаньоном для вашего рабочего пространства.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Наименование модели	Q27B3CF2
Канал	B2C
Размеры изделия вместе с подставкой (Д x Ш x В)	Серия Basic
Семейство конструкций	B3

ЭКРАН

Размер экрана (дюйм.)	27
Размер экрана (см)	68,6
Плоский/изогнутый	Плоский
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Разрешение панели	2560x1440
Название разрешения	QHD
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	IPS
Тип подсветки	WLED
Мак Частота обновления	100 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Время отклика MPRT	1 мс
Соотношение статической контрастности	1500:1
Соотношение динамической контрастности	20M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Шаг пикселя (мм)	0,2331

ЭКСТЕРЬЕР

Тип рамки (спереди)	Сверхузкий
Цвет рамки (спереди)	Черный
Отделка рамки (спереди)	Текстура
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Матовый

ЭРГОНОМИКА

Настенное крепление Vesa	100x100
Наклон	-5 / +25
Поворот	No
Переворот	No
Регулировка по высоте (мм)	110mm

СВЯЗЬ И МУЛЬТИМЕДИА

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
Подключения USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Концентратор USB	✓
Скорость концентратора USB	USB 3.2 (Gen 1)
Нисходящие порты USB	2
Порт быстрой зарядки USB	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

МУЛЬТИМЕДИА

Динамики	✓
Мощность динамика	2 W x 2
Встроенный микрофон	-
Сигнал аудиовыхода	Выход наушников (3,5 мм)
Веб-камера	No

ФУНКЦИИ

Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Технология Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	No
Защитный замок Kensington	✓

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Сертификат TCO	No
Energy Star	Energy star 8

ЭНЕРГЕТИКА/ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

Электропитание	Внутреннее
Источник питания	100 - 240V 50/60Hz
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,5
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3

РАЗМЕРЬ ИЗДЕЛИЯ

Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	616.6 x 45.6 x 356.7
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	820 x162 x 481
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x162 x 481
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	8,62
Вес нетто без упаковки (кг)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Изделие без подставки (кг)	3,97

КОМПЛЕКТНОСТЬ

HDMI-кабель	1.5
Кабель USB-C на C	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВБР	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------