# **U32U3CV**



Точное инженерное исполнение для графического совершенства, достигаемого благодаря высокоточной аппаратной калибровке (Delta E < 2), калибровке с использованием ПО Calman (Calman Ready) и потрясающему IPSэкрану UHD Nano

AOC Graphic Pro U32U3CV передает цвета с выдающейся точностью сразу после распаковки благодаря аппаратной калибровке, которая позволяет достичь значения Delta E < 2 (sRGB). Возможность калибровки с использованием ПО Calman (Calman Ready) позволит легко отрегулировать параметры для получения оптимального изображения. Монитор обеспечивает 100%-ное покрытие цветовых пространств sRGB и Rec 709, а также удивительное 98%-ное охват цветового пространства DCI Р3, что делает его идеальным для редактирования графики и фотографий, превосходя стандартные мониторы по качеству изображения. Показатель Delta E < 2 означает точную цветопередачу, выходящую за границы восприятия человеческого глаза. В сочетании с IPS-экраном UHD Nano, поддержкой Vesa DisplayHDR 400, док-станцией USB-С и элегантным дизайном этот монитор становится идеальным выбором для профессионалов.



# функции



## Graphic Pro

Большой, яркий и лучший монитор для раскрытия творческих способностей. Мониторы AOC U3 Graphic Pro передают потрясающие и точные цвета, четкие детали и плавное движение, удовлетворяя потребности творческих профессионалов, работающих с высококачественными изображениями. Настройка, настройка и подключение к вашим устройствам также просты.



#### Red Dot Winner 2023

Монитор AOC U3 Graphic Pro выиграл в категории «Продуктовый дизайн». Red Dot Award — один из самых престижных международных конкурсов в области дизайна продуктов, коммуникационного дизайна и концепций дизайна.



### Разрешение UHD (4K)

Разрешение 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) обеспечивает сверхчеткое качество изображения и позволяет пользователям одновременно видеть на экране больше. Это обеспечивает больше пространства на экране и отображает больше деталей для более четкого и яркого изображения. Независимо от того, работаете ли вы над следующей красивой фотографией, проектируете или даже просто используете для повышения производительности, пользователи будут восхищаться настоящим, четким изображением которое может обеспечить только дисплей UHD.



# Vesa Certified DisplayHDR™ 400 Технология высокого динамического диапазона

Гехнология высокого динамического диапазона (НDR) даже начального уровня является значительным прорывом по сравнению с изображением обычного монитора. Пиковая характеристика яркости в 400 кд/м², широкая цветовая палитра и повышенная контрастность позволяют выводить на экран изображение значительно более высокого качества. Сертификат VESA гарантирует высокую детализацию изображения и реалистичность отображаемых в играх и фильмах миров.



#### USB-C

Упростите подключение, используя только один кабель. Подключение USB-C обеспечивает альтернативный режим DisplayPort для передачи видеосигналов с высоким разрешением с ноутбука на монитор, одновременно заряжая аккумуляторную батарею ноутбука от монитора с помощью источника питания USB.



#### 98% DCI-P3

Монитор AOC U3 Graphic Pro охватывает 98% цветового пространства DCI P3, что делает его идеальным для редактирования графики и фотографий, поскольку он может воспроизводить больше оттенков красного и зеленого, чем стандартный монитор sRGB.

РИДИ В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
Наименование модели	U32U3CV
Марка	AOC
Канал	B2B
Размеры изделия вместе с подставкой (Д х Ш х В)	Серия Ultra
Семейство конструкций	U3
Дата запуска (расчетная)	15.04.2024
EAN	4038986112086

ИНФОРМАЦИЯ О ДИСПЛЕЕ	
Размер экрана (дюйм.)	31,5
Размер экрана (см)	80,0
Плоский/ изогнутый	Плоский
Радиус изогнутости	Flat
Твердость дисплея	3H
Обработка панели	Антиблик (AG)
Шаг пикселя (mm)	0,18159
Пикселей на дюйм	140,0
Разрешение панели	3840x2160
Соотношение сторон	16:9
Тип панели	Nano IPS
Тип подсветки	WLED
Мах Частота обновления	60 Hz
Время отклика GtG	4 мс
Соотношение статической контрастности	1000:1
Соотношение динамической контрастности	50M:1
Угол обзора (CR10)	178/178
Цвета дисплея	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	HDR 400 nits
Зоны локального затемнения	Local Dimming

ФУНКЦИИ ВИДЕО	
Технология синхронизации (VRR)	Adaptive Sync
Частота цифрового сигнала по вертикали	23-75Hz
Частота цифрового сигнала по горизонтали	30K-140KHz
HDR (высокий динамический диапазон)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Технология Blue Light	Anti Blue Light
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Цветовая гамма (sRGB) CIE 1931 %	135,3
Flicker-Free	Flicker Free
KVM	Yes
NHOOPMALING O KO	DUCE

ИНФОРМАЦИЯ О КОРПУСЕ	
Цвет рамки (спереди)	Черный, Серебристый
Цвет корпуса (сзади)	Черный
Отделка корпуса (сзади)	Текстура
Мощность динамика	3 W x 2
Защитный замок Kensington	Да
Настенное крепление Vesa	100x100

эргономика	
Наклон	-6.5° ~ 23°
Регулировка по высоте (мм)	150mm
Поворот	-15° ~15°
Переворот	-90° ~ 90°

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВН	ЮСТЬ
Сертификат ТСО	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Золотистый
Заявление ECMA Eco	Да
Углеродный след изделия (РСF)	Да
WEEE	Да
корпус не содержит поливинилхлорида и бромированных огнестойких добавок	Да
Соответствие требованиям RoHS	Да
HF	Да
Тип изделия	Да
Без содержания ртути	Да
Соответствие требованиям REACH	100 % перерабатываемый
Перерабатываемый материал упаковки	> 80 % переработанный картон
Переработанный пластик от потребителя	85%
Low Halogen	Да
Carton material	Paper
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ	
Электропитание	Внутреннее
Потребление энергии во время работы (метод тестирования Energystar) в ваттах	30,37
Потребление энергии в режиме ожидания в ваттах	0,3
Потребление энергии в выключенном режиме в ваттах	0,3
Класс энергоэффективно	F Сти

СОБЛЮДЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ	
СВ	Да
CE	Да
TUV-GS-Mark	Да
EAC	Да
FCC	Да
Microsoft WHQL	Да
Политика в отношении пикселей	ISO 9241-307
UKCA	Да

ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗМОЖНОСТЯХ ПОДКЛЮЧЕНИЯ	
НОМІ	HDMI 2.0 x 2
Цифровая HDCP (вариант с HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Тип USB нисходящий	USB-A x4, USB-C x1 (Power supply up to 15W)
Порт быстрой зарядки USB	Да
Сигнал аудиовыхода	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD: 96W
Поколение USB	USB 3.2 (Gen 2), 10 Gbit/s
RJ45	1x 10M/100M/1G

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ	
Размеры изделия вместе с подставкой (ШхВхГ) mm	714.4 x(459.3~609.3) × 258.6
Размеры изделия без подставки (ШхВхГ) mm	714.4 × 422.3 × 52.5
Размеры упаковки (ШхВхГ) mm	930 × 510 × 161
Вес брутто вместе с упаковкой (кг)	12,58
Вес нетто без упаковки (кг)	8,46
Изделие без подставки (кг)	6,34

комплектность	
HDMI-кабель	1.8
Кабель Displayport	1.8
Кабель USB-C на C/A	1.2
Кабель питания	Да
Кабель питания С13	1.8

ПРОЧАЯ ИНФОРМЕНИ ВАРОЧП	
Гарантийный период	3 года