



24P2C

Conectividad mejorada y gráficos sorprendentes en un monitor Full HD de 23,8" con USB-C y KVM

Diseñado para los profesionales de hoy, el 24P2C tiene un panel plano de 23,8" IPS/3FL con resolución Full HD en un panel fino y elegante en tres de sus lados con interruptor KVM integrado y hub USB 3.2. Este modelo repleto de funciones es compatible con HDMI, DP y USB-C, tiene una tasa de refresco de 75 Hz, un brillo de 250 cd/m2, un tiempo de respuesta de 4 ms y Adaptive-Sync. También es totalmente ajustable en altura, basculable e inclinable.

GENERAL	
Nombre del modelo	24P2C
EAN	4038986147309
Canal	B2B
Línea de productos	Pro-line
Familia de diseño	P2
Fecha de lanzamiento (ETA)	01-07-2020

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	23,8
Tamaño pantalla (cm)	60,452
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	1000:1
Relación de contraste dinámico	50M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2745

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Textura

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5/35
Rotación	-180/180
Pivotación	Yes
Ajuste de altura (mm)	150mm

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓

MULTIMEDIA

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Bloqueo Kensington	✓

SOSTENIBILIDAD

Certificación TCO	8
Energy star	Energy star 8

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,3
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	D

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	513(H) x 540.2(W) x 200.1(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	326.4(H) x 540.2(W) x 50.7(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	525(H) x 610(W) x 160(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	7,27
Peso neto con embalaje (en kg)	5,06

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de corriente C13	1.8