



## Q32V5CE/BK

**Panel VA QHD de 32 pulgadas para lograr la máxima productividad y el mayor tiempo libre, USB-C y PD65W**

El AOC Q32V5CE es un panel VA de 32 pulgadas con resolución QHD para disfrutar de una experiencia de visualización cómoda y excepcional en un chasis sin marco de tres lados. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, además de ofrecerle todo lo que necesita para su tiempo libre.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	V5
Fecha de lanzamiento (ETA)	06-07-2022

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2724

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3° ±2° ~ 21° ±2°
Pivotación	No

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	✓
Puertos USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	5 W x 2
Micrófono incorporado	-
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	✓

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,95
Peso neto con embalaje (en kg)	8,52

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (incluyendo el panel)	50 000 horas