Q32V5CE/BK

Panel VA QHD de 32 pulgadas para lograr la máxima productividad y el mayor tiempo libre, USB-C y PD65W

El AOC Q32V5CE es un panel VA de 32 pulgadas con resolución QHD para disfrutar de una experiencia de visualización cómoda y excepcional en un chasis sin marco de tres lados. Preparado para incrementar su productividad con USB-C con Power Delivery de hasta 65 W, cuatro puertos USB y HDMI, además de ofrecerle todo lo que necesita para su tiempo libre.

Características

Resolución QHD
Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.

Panel VA
El panel VA (alineación vertical) crea negros más profundos y un alto contraste para lograr imágenes más vivas y brillantes.

65 W de potencia
USB-C es una tecnología en auge que permite transferir rápidamente los datos, la señal de pantalla y la corriente para que recargues tus dispositivos mientras trabajas. A través de un único y fino cable, la tecnología USB-C de AOC suministra hasta 65 W, para que cargues los periféricos habituales de baja o alta potencia (como el ratón o el teclado), smartphones y portátiles.

USB-C
Con un solo cable las conexiones son más fáciles. El puerto USB-C cuenta con el modo alternativo DisplayPort que envía las señales de vídeo de alta resolución de un portátil al monitor a la vez que carga la batería del portátil del monitor con la corriente suministrada por el USB.

75Hz Tasa de Refresco
¡Consigue ventaja extra! Con una frecuencia de actualización de 75 Hz, el panel de visualización traza 75 fotogramas por segundo. La frecuencia de actualización de 75 Hz es un 25 % más rápida que la ofrecida en la mayoría de las pantallas de iniciación de 60 Hz, pero sigue siendo asequible y aporta esos fotogramas extra que los jugadores necesitan para batir a sus oponentes.

Low Blue Light
La luz azul de onda corta puede ocasionar lesiones en la vista. La tecnología Anti Blue Light de AOC bloquea los rayos de luz azul dañinos sin alterar el color de la pantalla. Otros métodos de reducción de la luz azul utilizan filtros o ajustes que oscurecen ligeramente o dan un tono amarillento a las imágenes.

GENERAL

Nombre del modelo	Q32V5CE/BK
EAN	4038986110181
Canal	B2C
Línea de productos	Value-line
Familia de diseño	V5
Fecha de lanzamiento (ETA)	6/7/2022

EXTERIOR

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Mate
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	3° ±2° ~ 21° ±2°
Pivotación	No

CARACTERÍSTICAS

Tecnología de sincronización (VRR)	Freesync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	Sí
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	118,0
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	90,0
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	89,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	96,0

PANTALLA

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	31,5
Tamaño pantalla (cm)	80,0
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	6H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	300 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2724
Píxeles por pulgada	93,0

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	G

CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	Sí

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	Sí
Tipo de USB descendente	4
Puerto USB de carga rápida	Sí
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	5 W x 2
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	714.0(W)×517.1(H)×215.0(D)
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	714.0(W)*418.7(H)*46.1(D)
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	980(W)*513(H)*162(D)
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	10,95
Peso neto con embalaje (en kg)	8,52