



U27B3CF

Monitor UHD de 27 pulgadas con panel IPS, HDR10, USB-C y soporte de altura ajustable

Maximiza tu produc. con el AOC U27B3CF. Este monitor UHD de 27" tiene un panel IPS para amplios ángulos de visión y una frecuencia de actualización perfecta de 60Hz. El soporte de altura ajustable garantiza la comodidad y reduce la tensión en el cuello. Conectividad fácil: puerto USB-C 65W y compatibilidad con HDR10 para gráficos muy claros. El monitor también incluye altavoces integrados de 2 vatios para un mejor audio.

| GENERAL | |
|----------------------------|---------------|
| Nombre del modelo | U27B3CF |
| EAN | 4038986181518 |
| Canal | B2C |
| Línea de productos | Basic-line |
| Familia de diseño | B3 |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 18-7-2024 |

PANTALLA

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 27 |
| Tamaño pantalla (cm) | 68,6 |
| Plano / Curvo | Plano |
| Dureza de la pantalla | 3H |
| Tratamiento del panel | Antibrillo (AG) |
| Resolución del panel | 3840x2160 |
| Nombre de la Resolución | UHD |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de retroiluminación | WLED |
| Max Tasa de refresco | 60 Hz |
| Tiempo de respuesta GtG | 4 ms |
| Relación de contraste estático | 1000:1 |
| Relación de contraste dinámico | 20M:1 |
| Ángulo de visión (CR10) | 178/178 |
| Colores de la pantalla | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Píxeles por pulgada | 163 |

EXTERIOR

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Tipo de bisel (frontal) | Sin marco en 3 lados |
| Color del bisel (frontal) | Negro |
| Acabado del bisel (frontal) | Textura |
| Color del armario (parte trasera) | Negro |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura |

ERGONOMÍA

| | |
|-----------------------|---------|
| Soporte de pared Vesa | 100x100 |
| Inclinación | -5/20 |
| Ajuste de altura (mm) | 110mm |

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA

| | |
|----------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.0 x 1 |
| Conectividad USB-C | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| Regleta de USB | ✓ |
| Velocidad regleta de USB | USB 3.2 (Gen 1) |
| Puertos USB descendente | 2 |
| Puerto USB de carga rápida | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| Altavoces | ✓ |
| Potencia del altavoz | 2 W x 2 |
| Micrófono incorporado | - |
| Salida de audio | Salida de auriculares (3,5 mm) |
| Cámara web | No |

CARACTERÍSTICAS

| | |
|---|---------------|
| Tecnología de sincronización (VRR) | Adaptive Sync |
| Tecnología Blue Light | Luz azul baja |
| Flicker-Free (sin parpadeo) | Flicker Free |
| KVM | No |
| Bloqueo Kensington | ✓ |
| Espacio de color (sRGB) CIE 1976 % | 125,1 |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 % | 94,9 |
| Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 % | 99,6 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 % | 95,4 |
| Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 107,2 |

SOSTENIBILIDAD

| | |
|-------------------|----|
| Certificación TCO | 10 |
|-------------------|----|

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE

| | |
|---|--------------------|
| Alimentación eléctrica | Interno |
| Fuente de alimentación | 100 - 240V 50/60Hz |
| Consumo de energía en standby en vatios | 0,5 |
| Consumo de energía apagado en vatios | 0,3 |
| Clase de energía | F |

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 614.0 × (407.9~517.9) × 229.8 |
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 614.0 × 363.8 × 45.7 |
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 820 x 481 x 162 |
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 9,31 |
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,64 |
| Producto sin soporte (kg) | 4,08 |

CONTENIDO DE LA CAJA

| | |
|-----------------------|-----|
| Cable HDMI | 1.5 |
| Cable de USB-C a C | 1.8 |
| Cable de alimentación | ✓ |

OTROS DATOS

| | |
|------|--------------|
| MTBF | 50.000 hours |
|------|--------------|