

Brillo compacto con conectividad USB-C y soportes de altura ajustable para mejorar la productividad

El Q27B3CF2 se destaca con su pantalla IPS QHD de 27 pulgadas, asegurando que cada detalle se represente con claridad y precisión vividas. Disfruta de un rendimiento perfecto incluso durante tareas exigentes, gracias a su frecuencia de actualización de 100Hz. Conectividad USB-C que permite transferir datos sin esfuerzo manteniendo una salida de video de alta calidad. Además, su soporte ajustable en altura proporciona comodidad ergonómica para períodos prolongados de uso profesional, convirtiéndolo en el compañero perfecto para tu espacio de trabajo.



Características



100Hz Tasa de Refresco

Equípate con una frecuencia de fotogramas dos veces superior a la de otros monitores y despídete de los seccionamientos de imagen y los movimientos borrosos. Con una frecuencia de actualización de 100 Hz cada fotograma se procesa con gran precisión y en suave sucesión, por lo que puedes alinear tus disparos con precisión y apreciar las carreras de alta velocidad en todo su esplendor.



Pie con altura ajustable

Nos importa su bienestar. Por eso, este monitor ofrece opciones de ajuste de altura, que le ayudará a encontrar la postura perfecta mientras trabaja, juega o ve vídeos. Adaptar su monitor AOC a sus necesidades no sólo le ayuda a reducir la fatiga y a mantenerse sano. Al final, le permite a usted y a su equipo conseguir mejores resultados en lo que sea que esté haciendo.



Tiempo de respuesta MPRT de 1 ms

El monitor AOC con respuesta MPRT de 1 ms reduce significativamente el desenfoque del movimiento, haciendo que la acción de ritmo rápido se vea nítida y clara, brindando una ventaja en juegos sensibles a la reacción. Más que velocidad, el monitor AOC con MPRT de 1 ms es un movimiento fluido y fluido que te sumerge en el mundo virtual. Ya sea que navegues por un juego de carreras de ritmo rápido o participes en una batalla de alto riesgo, cada milisegundo cuenta.



Diseño sin marcos

Además de tener un aspecto moderno y atractivo, el diseño sin marcos permite configuraciones integrales de varios monitores. No volverás a perder el cursor o las ventanas en el abismo de los biseles oscuros cuando se coloquen muchas pantallas una junto a la otra.

GENERAL	
Nombre del modelo	Q27B3CF2
EAN	4038986181464
Canal	B2C
Línea de productos	Basic-line
Familia de diseño	B3

EXTERIOR	
Tipo de bisel (frontal)	4 side like
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura
Color del armario (parte trasera)	Negro
Acabado del armario (parte trasera)	Mate

ERGONOMÍA	
Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5 / +25
Rotación	No
Pivotación	No
Ajuste de altura (mm)	110mm

SOSTENIBILIDAD	
Certificación TCO	No
Energy star	Energy star 8

CARACTERÍSTICAS	
Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
KVM	No
Bloqueo Kensington	Sí
Espacio de color (sRGB) CIE 1976 %	120,8
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1931 %	86,4
Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	96,2
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1931 %	86,8
Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	103,5

PANTALLA	
Tamaño de la pantalla (pulgadas)	27,0
Tamaño pantalla (cm)	68,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	2560x1440
Nombre de la Resolución	QHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	IPS
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	100 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Tiempo de respuesta MPRT	1 ms
Relación de contraste estático	1500:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16.7M (8bits)
Brightness in nits	350 cd/m2
Separación de los píxeles (mm)	0,2331
Píxeles por pulgada	109,0

ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE	
Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3
Clase de energía	E

CONTENIDO DE LA CAJA	
Cable HDMI	1.5
Cable de USB-C a C	1.8
Cable de alimentación	Sí

CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.2
Conectividad USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Regleta de USB	Sí
Velocidad regleta de USB	USB 3.2 (Gen 1)
Puertos USB descendente	2
Puerto USB de carga rápida	Sí
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
Altavoces	Sí
Potencia del altavoz	2 W x 2
Micrófono incorporado	No
Salida de audio	Salida de auriculares (3,5 mm)
Cámara web	No

DIMENSIONES DEL PRODUCTO	
Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	616.6 x (398.6-508.6) x 229.8
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	616.6 x 356.7 x 45.6
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	820 x 481 x 162
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	820 x 481 x 162
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,62
Peso neto con embalaje (en kg)	5,51
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	8,62
Producto sin soporte (kg)	3,97