



## 22E2UMF

**Monitor FHD de alto rendimiento de 21.5": Revoluciona tu espacio de trabajo**

El 22E2UMF cuenta con un monitor de 21.5 pulgadas diseñado para revolucionar tu espacio de trabajo. Con un soporte ajustable en altura que garantiza comodidad ergonómica, un diseño sin marco en tres lados para una experiencia visual envolvente y potentes altavoces de 2W, este monitor combina estilo y funcionalidad de manera impecable. El concentrador USB integrado facilita la conectividad para tus periféricos, optimizando tu flujo de trabajo. Además, prioriza tu bienestar con la tecnología sin parpadeos, reduciendo la fatiga ocular durante un uso prolongado. Eleva tu productividad con el 22E2UMF.

### GENERAL

Nombre del modelo	22E2UMF
EAN	4038986122092
Canal	B2B
Línea de productos	Essential-line
Familia de diseño	E2

**PANTALLA**

Tamaño de la pantalla (pulgadas)	21,5
Tamaño pantalla (cm)	54,6
Plano / Curvo	Plano
Dureza de la pantalla	3H
Tratamiento del panel	Antibrillo (AG)
Resolución del panel	1920x1080
Nombre de la Resolución	FHD
Relación de aspecto	16:9
Tipo de panel	VA
Tipo de retroiluminación	WLED
Max Tasa de refresco	75 Hz
Tiempo de respuesta GtG	4 ms
Relación de contraste estático	3000:1
Relación de contraste dinámico	20M:1
Ángulo de visión (CR10)	178/178
Colores de la pantalla	16,7 millones
Brightness in nits	250 cd/m2

**EXTERIOR**

Tipo de bisel (frontal)	Sin marco en 3 lados
Color del bisel (frontal)	Negro
Acabado del bisel (frontal)	Textura

**ERGONOMÍA**

Soporte de pared Vesa	100x100
Inclinación	-5~35°
Rotación	175°±5
Pivotación	-90°~90°
Ajuste de altura (mm)	150mm

**CONECTIVIDAD Y MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 1.4
Puerto de pantalla	DisplayPort 1.2 x 1
Puertos USB descendente	4
D-SUB (VGA)	1x
Resolución óptima VGA	1920 x 1080

**MULTIMEDIA**

Altavoces	✓
Potencia del altavoz	2 W x 2
Salida de audio	1x Audio out

**CARACTERÍSTICAS**

Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Tecnología Blue Light	Luz azul baja
Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
Bloqueo Kensington	✓

**SOSTENIBILIDAD**

Certificación TCO	Yes
-------------------	-----

**ENERGÍA / MEDIO AMBIENTE**

Alimentación eléctrica	Interno
Fuente de alimentación	100 - 240V 50/60Hz
Consumo de energía en standby en vatios	0,5
Consumo de energía apagado en vatios	0,3

**DIMENSIONES DEL PRODUCTO**

Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	559 × 520 × 127
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	559 × 520 × 127
Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	6,69
Peso neto con embalaje (en kg)	4,39
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	6,69
Producto sin soporte (kg)	2,63

**CONTENIDO DE LA CAJA**

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8

**OTROS DATOS**

MTBF	70.000 hours (excluded backlight)
------	-----------------------------------