



I960SRDA

Display IPS 5:4 da 19" con altoparlanti

Con ampi angoli di visione, la connettività DVI e gli altoparlanti integrati, questo display IPS 5:4 per l'ufficio da 19" è ideale per gli utenti più esigenti.

GENERALE

Nome modello	I960SRDA
Codice EAN	4038986195041
Canale	B2B
Linea di prodotti	Linea Essential
Famiglia di prodotti	60 ID
Data di lancio stimata	29-12-2014

SCHERMO

Dimensione schermo (in pollici)	19
Dimensione schermo (in cm)	48,26
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Risoluzione del pannello	1280x1024
Nome della risoluzione	SXGA
Formato	5:4
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	5 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m2
Dot pitch (mm)	0,294

ESTERNO

Tipo di cornice (anteriore)	Normale
Colore cornice (anteriore)	Nero
Finitura cornice (anteriore)	Testurizzato
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato

ERGONOMIA

Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
Inclinazione	-5/20
Orientamento	No

CONNETTIVITÀ E MULTIMEDIALITÀ

Hub USB	-
Porta di ricarica rapida USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Altoparlanti	✓
Potenza altoparlanti	2 W x 2
Microfono integrato	-

CARATTERISTICHE

Flicker-Free	No
Blocco di sicurezza Kensington	-

SOSTENIBILITÀ

Certificato TCO	6
Energy Star	Energy star 8

ENERGIA/AMBIENTE

Alimentatore	Interno
Alimentazione elettrica	100 - 240V 50/60Hz
Consumo energetico in standby in W	0,27
Consumo energetico da spento in W	0,21
Classe energetica	E

DIMENSIONI DEL PRODOTTO

Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	405.1(H) x 409.2(W) x 210(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	114(H) x 463(W) x 459(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,2
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,85

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cavo D-SUB (VGA)	1.8
Cavo DVI	1.8
Cavo audio	1.8
Cavo di alimentazione C7	1.8

ALTRE INFORMAZIONI

Tempo medio fra i guasti	50.000 hours (excluded backlight)
Tempo medio fra i guasti (pannello escluso)	50 000 ore

CONFORMITÀ NORMATIVA

ISO 9241-307	-
--------------	---