

# Monitor IPS da 23,8", sottile ed elegante, con colori vivaci, ampi angoli di visione e tecnologie che proteggono la salute dei tuoi occhi

Il monitor 24B2XD della serie B2 utilizza un pannello IPS Full HD da 23,8" che offre ampi angoli di visione, colori accurati e vivaci e connettività flessibile. Presenta un profilo sottile e un pannello senza bordi su 3 lati, per realizzare configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Le tecnologie LowBlue e FlickerFree di AOC riducono notevolmente lo stress per gli occhi.



### Caratteristiche



#### Design senza cornice

Oltre ad avere un aspetto moderno e accattivante, i design senza cornice consentono configurazioni multi-monitor senza soluzione di continuità. Il cursore/le finestre non si perderanno più nell'abisso scuro delle cornici, quando molti display vengono affiancati l'uno accanto all'altro.



#### Low Blue Light

Le onde di luce blu corte possono danneggiare la vista. La tecnologia Low Blue Light di AOC blocca i dannosi raggi di luce blu, senza cambiare il colore del display. Altri tentativi di ridurre i filtri utilizzano la luce blu o impostazioni che causano immagini fioche/giallastre.



#### Risoluzione Full HD

Desiderate guardare un film Blu-ray con una qualità d'immagine totale, divertirsi a giocare con immagini ad alta definizione o leggere testi nitidissimi nelle applicazioni per ufficio? Grazie alla risoluzione di 1920 x 1080 pixel Full HD di questo monitor tutto questo sarà possibile. A prescindere dal contenuto che intendete guardare, con la risoluzione Full HD sarà visualizzato con una straordinaria ricchezza di dettagli senza la necessità di una scheda grafica di alta fascia né di consumare molte delle vostre risorse di sistema.



#### Flicker Free

La tecnologia Flicker-free di AOC utilizza un pannello con retroilluminazione DC (Direct Current), che riduce i livelli di sfarfallio nelle immagini visualizzate. Sentitevi liberi di godere di lunghe e intense sessioni di gioco in comodità in cui la stanchezza e l'affaticamento della vista ridotti al minimo!





#### Panello IPS

Il pannello IPS garantisce un'esperienza visiva eccezionale, con colori realistici e brillanti. Inoltre, i colori non variano a seconda dell'angolo di visuale.

GENERALE	
Nome modello	24B2XD
Canale	B2C
Linea di prodotti	Linea Basic
Famiglia di prodotti	B2
Data di lancio stimata	01/10/2020
Codice EAN	4038986148399

INFORMAZIONI SUL DISPLAY	
Dimensione schermo (in pollici)	23,8
Dimensione schermo (in cm)	60,452
Piatto / Curvo	Piatto
Durezza display	3H
Trattamento del pannello	Antiriflesso (AG)
Dot pitch (mm)	0,274
Pixel per pollice	93,0
Risoluzione del pannello	1920x1080
Formato	16:9
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	WLED
Max Frequenza di aggiornamento	75 Hz
Tempo di risposta (GtG)	4 ms
Rapporto di contrasto statico	1000:1
Rapporto di contrasto dinamico	20M:1
Angolo di visione (CR10)	178/178
Colori del display	16,7 milioni
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>

CARATTERISTICHE VIDEO	
Tecnologia Blue Light	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMAZIONI SUL	CORPO
Colore cornice (anteriore)	Nero
Colore del corpo (retro)	Nero
Finitura del corpo (retro)	Testurizzato
Supporto rimovibile	Sì
Blocco di sicurezza Kensington	Sì
Supporto per montaggio a muro Vesa	100x100
ERGONOMIA	

ERGONOMIA	
Inclinazione	-5/20
Orientamento	No

SOSTENIBILITÀ	
WEEE	Sì
HF	Sì
Senza mercurio	Sì
Materiale di imballaggio riciclabile	100% riciclabile

CONSUMO ENERGETICO	
Alimentatore	Esterno
Consumo energetico da acceso (metodo di prova Energystar) in W	13,5
Consumo energetico in standby in W	0,3
Consumo energetico da spento in W	0,3
Classe energetica	E

CONFORMITÀ NORMATIVA	
СВ	Sì
CE	Sì
EAC	Sì
FCC	Sì
Microsoft WHQL	Sì

INFORMAZIONI SULLA CONNETTIVITÀ	
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

DIMENSIONI DEL PRODOTTO	
Dimensioni del prodotto incl. base (LxAxP) mm	418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D)
Dimensioni del prodotto escl. base (LxAxP) mm	320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D)
Dimensioni della confezione (LxAxP) mm	492(H) x 614(W) x 131(D)
Peso lordo incl. imballaggio (in kg)	4,5
Peso netto escl. imballaggio (in kg)	2,7

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE	
Cavo D-SUB (VGA)	1.5
Cavo di alimentazione C13	1.5

## ALTRE INFORMAZIONI Periodo di validità 3 anni della garanzia